808L

Autonómny detektor horľavých a výbušných plynov



SAFE 808L predstavuje inteligentný detektor so hlasovým varovaním a digitálnym displejom, vybavený najnovšou technológiou polovodičového multifunkčného senzora druhej generácie na detekciu a včasné varovanie pred výskytom takmer všetkých horľavých a výbušných plynov (zemný plyn, metán, propán, bután). Zariadenie vyniká stabilitou, vysokou citlivosťou a dlhou životnosťou senzora.

- Polovodičový senzor horľavých a výbušných plynov
- Informačná a varovná LED indikácia
- Systém hlasového varovania
- Digitálny podsvietený displej
- Stále napájanie zo siete AC 230 V
- Podpora záložnej batérie 9V NiMH
- Jednoduchá inštalácia
- Certifikácia EN 50194-1:2009

Technická špecifikácia

Model	SAFE 808L
Displej	Digitálny podsvietený displej
Technológia senzorov	Polovodičový senzor druhej generácie
Detekcia horľavých plynov	Katalytické spaľovanie
Citlivosť senzoru	Zodpovedá koncentrácii 6 % LEL / 3000 ppm DMV
Čas inicializácie	180 s
Reakčný čas	Max. 20 s
Napájanie zo siete	AC 230 V / 50 – 60 Hz
Záložné napájanie	NiMH batéria 9 V (voliteľné – batéria nie je súčasťou)
Čas prevádzky na záložnej batérii	Prevádzkovací režim 100 min / alarm 10 min
Maximálna spotreba	V režime alarmu 3,5 W / v pohotovostnom režime 2,5 W
Signalizácia	Akustická (sirénka 85 dB) a optická (3x LED indikátor)
Prekročenie prípustnej koncentrácie	Akustický alarm 85 dB sprevádzaný hlasovým varovaním: „PROSÍM POZOR! ÚNIK PLYNU!" a vizuálnou indikáciou červenej LED signálky, údaj na displeji o zistnej koncentrácii
Indikácia signalizácie LED	AC napájanie: trvalo svietí zelená LED signálka
Poplach	Rýchle blikanie červenej LED signálky
Porucha	Trvalo svieti žltá LED signálka
Spôsob montáže	Na stenu (skrutky sú súčasťou balenia)
Typ inštalácie	Vnútorná
Krytie	IP20
Prevádzkovaná teplota	0 °C až +50 °C
Prevádzkovaná vlhkosť	10 % až 95 % relatívnej vlhkosti bez kondenzácie
Skladovacie podmienky	Teplota: -10 °C až +50 °C
Rozmery	112 mm x 73 mm x 42 mm
Dĺžka prívodného kábla	1,35 m
Hmotnosť	160 g
Rozmery kartónu	570 mm x 320 mm x 360 mm
Hmotnosť kartónu	13,96 kg
Počet kusov v kartóne	60 ks
Certifikácia	50194-1:2009

Technická špecifikácia

Vyhlásenie o zhode	CE	Životnosť zariadenia	Min. 5 let
Záruka	24 mesiacov	EAN kód	0703123016308



Viac na webe
smart-safe.eu/firesafe/sk/produkty/safe-808l

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu