100HUB - WLRF

Inteligentna centralna krmilna plošča



Inteligentna centralna enota požarnega in varnostnega sistema FireSafe, ki zagotavlja celovito upravljanje vseh priključenih naprav in pravočasno opozarja uporabnika na možna tveganja, kot so uhajanje ogljikovega monoksida, zaznavanje vnetljivih ali eksplozivnih plinov, grožnja požara ali poplave z vodo.

- Brezžična povezava naprav FireSAFE CONNECTED
- Podpora za povezavo do 128 naprav FireSAFE
- Vgrajen LED indikator stanja plošče
- Vgrajena sirena in glasen alarm 70 dB
- 4 komunikacijski kanali (Wi-Fi, Ethernet, 2x GSM LTE)
- Doseg radijskega signala do 1000 m
- Podpora za integracijo z video nadzornim sistemom
- Sistem glasovnega opozarjanja
- Konfiguracija in upravljanje prek aplikacije FireSAFE
- Brezplačne posodobitve programske opreme
- Komunicira prek Wi-Fi, Ethernet in 4G (2x SIM GSM LTE)
- Posodobitev vdelane programske opreme naprave prek oblaka
- Rezervna baterija za do 10 ur delovanja
- Avtentikacija priključenih naprav
- Zaznavanje motenja
- Dvosmerni prenos informacij med napravami
- Dvojna antena za širšo pokritost z radijskim signalom
- Tamper proti sabotaži in nepooblaščenemu poseganju v napravo

Tehnične specifikacije

Model	SAFE 100HUB-WLRF
Klasifikacija	Pametna centralna nadzorna plošča
Največje število povezanih naprav	128 brezžično povezanih naprav FireSAFE
Omrežni načini	Ethernet, Wi-Fi in mobilno omrežje
Vgrajena sirena	70 dB
Način signalizacije	Optična in zvočna
Oddaljena posodobitev	Da (OTA)
Mobilna aplikacija	iOS 9.1 in novejši; Android 4.4 in novejši
Razpoložljiva jezikovna lokalizacija	češčina, slovaščina, poljščina, angleščina, nemščina
Delovna radijska frekvenca	868 MHz
Vrsta komunikacije	Dvosmerna
Komunikacijska razdalja	Do 1 000 m na prostem
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n

Frekvenčni razpon Wi-Fi	2,4 GHz (ni združljivo z omrežji 5 GHz)
Doseg prenosa Wi-Fi	50 m
Frekvenčno območje LTE-FDD	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
Napajanje	100 V do 240 V AC
Rezervna baterija	Litijeva, 4750 mAh, 17,57 Wh
Delovna temperatura	−10 °C do +55 °C
Delovna vlažnost	≤ 95 % relativne vlažnosti, brez kondenzacije
Material ohišja	ABS
Barva	Bela
Namestitev	Na steno, prostostoječe
Mere izdelka	175 × 175 × 36 mm
Masa izdelka	500 g
Izjava o skladnosti	CE
Garancija	36 mesecev
Koda EAN	0728204234907



Več na spletu
smart-safe.eu/firesafe/sl/produkty/safe-100hub-wlrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu