10Y3O - BASIC

Avtonomni dimni javljalnik požara



Nova generacija javljalniku požara s prelomnim zaznavanjem dvospektralne prahu odporne optične komore in tehnologijo SIC za začasno utišanje alarma z IR daljinskim upravljalnikom. Napajanje zagotavlja vgrajena litijeva baterija (vgrajena, nezamenljiva), ki zagotavlja izjemno dolgo delovanje naprave več kot 10 let in podaljšano 7-letno jamstvo tako za baterijo kot za samo napravo.

- Dvospektralni optični senzor za zaznavanje dima
- Zaščita pred tujki
- SIC utišanje alarma na daljavo z IR daljinskim upravljalnikom
- Baterijsko delovanje do 10 let
- Zaščita tiskanega vezja s slojem laka z nanodelci IZOVAX
- Certifikat EN 14604:2009 in 10-letno jamstvo

Tehnične specifikacije

Zaznavanje dima	Dvospektralna optična (fotoelektrična) tehnologija zaznavanja
Mikroprocesor	AI SAFE z napovednim algoritmom
Prednastavljena vrednost alarma	0,2 dB/m do 0,3 dB/m
Območje zaznavanja	Pri višini prostora do 8 m je zaščitena površina naprave od 20 m² do 40 m²
Perioda vzorčenja	9 s
Zaščita tiskanega vezja	Izolacijski in zaščitni sloj laka z nanodelci IZOVAX
Utišanje alarma	Ročno s tipko za utišanje; tehnologija SIC – utišanje na daljavo z IR daljinskim upravljalnikom
Čas utišanja	9 minut
Signalizacija alarma	Zvočna – 85 dB na 3 m; optična – rdeči LED indikator
LED indikacija	Delovanja, alarma in napake
Delovanje	Zeleni LED indikator utripne enkrat na minuto
Alarm (LED)	Rdeči LED indikator utripne enkrat na sekundo
Napaka	Rdeči LED indikator utripne dvakrat na minuto
Napajanje	3 V DC, 1× litijeva baterija CR123A (nezamenljiva)
Poraba	Stanje pripravljenosti: ≤ 15 µA; ob alarmu: ≤ 35 mA
Življenjska doba baterije	10 let
Vrsta namestitve	Notranji
Delovna temperatura	−10 °C do +55 °C
Delovna vlažnost	Do 95 % rel. vl. brez kondenzacije
Pogoji shranjevanja	Temperatura: −20 °C do +60 °C; vlažnost: 5 % do 95 % rel. vl. brez kondenzacije
Material ohišja	PC + ABS
Barva ohišja	Bela
Način montaže	Na strop ali steno
Mere izdelka	premer 81,5 mm; višina 51,6 mm (z montažnim nosilcem)
Masa izdelka	110 g (z baterijo)

Tehnične specifikacije

Dimenzije embalaže izdelka	61 × 86 × 98 mm
Masa embalaže izdelka	160 g
Dimenzije škatle	395 × 360 × 260 mm
Masa škatle	7,2 kg
Število kosov v škatli	40 kos

Certifikacija	ČSN EN 14604:2009
Izjava o skladnosti	CE 1008-CPR-MC 69266708
Garancija	7 let (za napravo in baterijo)
Koda EAN	0703123017930



Več na spletu
smart-safe.eu/firesafe/sl/produkty/safe-10y30-basic

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu