220

Testni sprej za dimne javljalnike



Testna tipka na dimnih požarnih javljalnikih ne služi za preverjanje samega senzorja, temveč preverja le stanje napajalnih baterij, delovanje elektronskih vezij in pravilno sprožitev zvočne in optične signalizacije.

- Preizkusi vse dimne javljalnike požara
- Kalibriran aerosol, ki simulira dimne delce požara
- Najnižja cena na preizkus
- Za več kot 30 preizkusov
- Okolju prijazen
- Celovito varen
- Preizkus delovanja senzorja in naprave
- Hitra in preprosta uporaba

Tehnične specifikacije

Model	SAFE 220
Testni komplet za	Dimni javljalniki požara
Izvedba preizkusa	Izvaja se s sprostitvijo testnega plina proti detektorju
Čas doziranja plina	1 – 2 s
Kapaciteta kompleta	Več kot 30 preizkusov
Prostornina	220 ml
Delovna temperatura	0 °C do +50 °C
Delovna vlažnost	Do 95 % rel. vl. brez kondenzacije
Pogoji shranjevanja	Temperatura: 0 °C do +50 °C Vlažnost: 5 % do 95 % rel. vl. brez kondenzacije

Masa izdelka	133 g
Mere izdelka	50 mm x 160 mm
Število kosov v škatli	12 kos
Dimenzije škatle	208 mm x 180 mm x 160 mm
Masa škatle	1,74 kg
Okolje	Prizanesljiv do okolja
Številka UN	1950
Certifikacija	CE
Preizkušeno	EQC
Koda EAN	0703123017473



Več na spletu
smart-safe.eu/firesafe/sl/produkty/safe-220

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu