808COM

Avtonomni detektor ogljikovega monoksida, vnetljivih in eksplozivnih plinov

SAFE 808COM predstavlja inteligentni kombinirani detektor , opremljen z najnovejšo tehnologijo elektrokemijskega in polprevodniškega večfunkcijskega senzorja druge generacije za zaznavanje in zgodnje opozarjanje na prisotnost ogljikovega monoksida (CO) in skoraj vseh vnetljivih, eksplozivnih plinov (zemeljski plin, metan, propan, butan).



- Polprevodniški senzor vnetljivih in eksplozivnih plinov
- Elektrokemijski senzor ogljikovega monoksida (CO)
- Sistem glasovnega opozarjanja
- Digitalni osvetljen zaslon
- Stalno napajanje iz omrežja AC 230 V
- Podpora za rezervno baterijo 9 V NiMH
- Enostavna namestitev
- Certifikat EN 50194-1:2009 in EN 50291-1:2018

Tehnične specifikacije

Model	SAFE 808COM
Zaslon	Barvni večfunkcijski LCD-zaslon
Tehnologija senzorja	Polprevodniški senzor druge generacije
Zaznavanje vnetljivih plinov	Katalitično zgorevanje
Zaznavanje CO	Elektrokemični senzor CO
Občutljivost senzorja	Ustreza koncentraciji 6 % LEL / 3000 ppm DMV
Toleranca prikazanih vrednosti	Glede na okoliške pogoje (temperatura, vlažnost) in stanje senzorja se lahko prikazane vrednosti razlikujejo. Okolje: 27 °C +/- 12 °C (80 °F +/- 10 °F) Zračni tlak: +/- 10 %, 40 % +/- 3 % relativne vlažnosti
Čas inicializacije	180 s
Odzivni čas	Najv. 20 s
Omrežno napajanje	AC 230 V / 50 – 60 Hz
Rezervno napajanje	Baterija NiMH 9 V (izbirno – baterija ni vključena)

Čas delovanja na rezervno baterijo	Delovni način 100 min / alarm 10 min
Največja poraba	V načinu alarma 3,5 W / v stanju pripravljenosti 2,5 W
Signalizacija	Zvočna (sirena 85 dB) in optična (3× LED indikator)
Preseganje dopustne koncentracije	Zvočni alarm 85 dB, ki ga spremlja glasovno opozorilo „Pozor, prosimo, uhajanje ogljikovega monoksida!“ ali „Pozor, prosimo, uhajanje plina!“ in vizualna indikacija rdeče LED lučke, podatek na zaslonu o zaznani koncentraciji
LED indikacija signalizacije	Napajanje AC: trajno sveti zelena LED lučka
Alarm	Hitro utripanje rdeče LED lučke
Napaka	Trajno sveti rumena LED lučka
Način montaže	Na steno (vijaki so del paketa)
Vrsta namestitve	Notranji
Stopnja zaščite	IP20
Delovna temperatura	0 °C do +50 °C

Tehnične specifikacije

Delovna vlažnost	10 % do 95 % relativne vlažnosti brez kondenzacije
Pogoji shranjevanja	Temperatura: -10 °C do +50 °C
Dimenzije	112 mm x 73 mm x 42 mm
Dolžina priključnega kabla	1,35 m
Masa	160 g
Dimenzije škatle	570 mm x 320 mm x 360 mm
Masa škatle	13,96 kg

Število kosov v škatli	60 kos
Certifikacija	EN 50194-1:2009 / EN50291-1:2010
Izjava o skladnosti	CE
Garancija	24 mesecev
Življenjska doba naprave	Najmanj 5 let
Koda EAN	0703123016315



Več na spletu
smart-safe.eu/firesafe/sl/produkty/safe-808com

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu