808L

Avtonomni detektor vnetljivih in eksplozivnih plinov



SAFE 808L predstavlja inteligentni detektor z glasovnim opozarjanjem in digitalnim zaslonom, opremljen z najnovejšo tehnologijo polprevodniškega večfunkcijskega senzorja druge generacije za zaznavanje in zgodnje opozarjanje na prisotnost skoraj vseh vnetljivih in eksplozivnih plinov (zemeljski plin, metan, propan, butan). Naprava se odlikuje po stabilnosti, visoki občutljivosti in dolgi življenjski dobi senzorja.

- Polprevodniški senzor vnetljivih in eksplozivnih plinov
- Informativna in opozorilna LED indikacija
- Sistem glasovnega opozarjanja
- Digitalni osvetljen zaslon
- Stalno napajanje iz omrežja AC 230 V
- Podpora za rezervno baterijo 9 V NiMH
- Enostavna namestitev
- Certifikat EN 50194-1:2009

Tehnične specifikacije

Model	SAFE 808L
Zaslon	Osvetljen digitalni zaslon
Tehnologija senzorja	Polprevodniški senzor druge generacije
Zaznavanje vnetljivih plinov	Katalitično zgorevanje
Občutljivost senzorja	Ustreza koncentraciji 6 % LEL / 3000 ppm DMV
Čas inicializacije	180 s
Odzivni čas	Najv. 20 s
Omrežno napajanje	AC 230 V / 50 – 60 Hz
Rezervno napajanje	Baterija NiMH 9 V (izbirno – baterija ni vključena)
Čas delovanja na rezervno baterijo	Delovni način 100 min / alarm 10 min
Največja poraba	V načinu alarma 3,5 W / v stanju pripravljenosti 2,5 W
Signalizacija	Zvočna (sirena 85 dB) in optična (3× LED indikator)

Preseganje dopustne koncentracije	Zvočni alarm 85 dB, ki ga spremlja glasovno opozorilo: „POZOR, PROSIMO! UHAJANJE PLINA!“ in vizualna indikacija rdeče LED lučke, podatek na zaslonu o zaznani koncentraciji
LED indikacija signalizacije	Napajanje AC: trajno sveti zelena LED lučka
Alarm	Hitro utripanje rdeče LED lučke
Napaka	Trajno sveti rumena LED lučka
Način montaže	Na steno (vijaki so del paketa)
Vrsta namestitve	Notranji
Stopnja zaščite	IP20
Delovna temperatura	0 °C do +50 °C
Delovna vlažnost	10 % do 95 % relativne vlažnosti brez kondenzacije
Pogoji shranjevanja	Temperatura: -10 °C do +50 °C
Dimenzije	112 mm x 73 mm x 42 mm
Dolžina priključnega kabla	1,35 m
Masa	160 g
Dimenzije škatle	570 mm x 320 mm x 360 mm
Masa škatle	13,96 kg

Tehnične specifikacije

Število kosov v škatli	60 kos	Garancija	24 mesecev
Certifikacija	50194-1:2009	Življenjska doba naprave	Najmanj 5 let
Izjava o skladnosti	CE	Koda EAN	0703123016308



Več na spletu
smart-safe.eu/firesafe/sl/produkty/safe-808l

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu