100HUB - WLRF

Інтелектуальна центральна панель керування



Інтелектуальний центральний блок пожежної системи безпеки FireSafe, який забезпечує повне керування всіма підключеними пристроями та вчасно попереджає користувача про можливі ризики, як-от витік чадного газу, виявлення горючих чи вибухонебезпечних газів, загроза пожежі або затоплення водою.

- Бездротове з'єднання пристроїв FireSAFE CONNECTED
- Підтримка підключення до 128 пристроїв FireSAFE
- Інтегрований світлодіодний індикатор стану панелі
- Вбудована сирена та гучна тривога 70 dB
- 4 канали зв'язку (Wi-Fi, Ethernet, 2x GSM LTE)
- Дальність радіосигналу до 1000 m
- Підтримка інтеграції з системою відеоспостереження
- Система голосового попередження
- Налаштування та керування через застосунок FireSAFE
- Безкоштовні оновлення програмного забезпечення
- Зв'язок через Wi-Fi, Ethernet та 4G (2x SIM GSM LTE)
- Хмарне оновлення прошивки пристрою
- Резервна батарея на термін до 10 годин роботи
- Аутентифікація підключених пристроїв
- Виявлення завад
- Двосторонній передача інформації між пристроями
- Подвійна антена для ширшого покриття радіосигналом
- Тампер проти саботажу та несанкціонованого втручання у пристрій

Технічна специфікація

Модель	SAFE 100HUB-WLRF
Класифікація	Інтелектуальна центральна панель керування
Максимальна кількість з'єднаних пристроїв	128 бездротово з'єднаних пристроїв FireSAFE
Мережеві режими	Ethernet, Wi-Fi та мобільна мережа
Вбудована сирена	70 dB
Спосіб сигналізації	Оптична та акустична
Дистанційне оновлення	Так (OTA)
Мобільний застосунок	iOS 9.1 і вище; Android 4.4 і вище
Доступна мовна локалізація	чеська, словацька, польська, англійська, німецька
Робоча радіочастота	868 MHz
Тип зв'язку	Двосторонній
Відстань зв'язку	До 1 000 m у відкритому просторі
Стандарт Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n

Частотний діапазон Wi-Fi	2,4 GHz (несумісний із мережами 5 GHz)
Дальність передавання Wi-Fi	50 m
Частотний діапазон LTE-FDD	B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28
Живлення	100 V до 240 V AC
Резервна батарея	Літієва, 4750 mAh, 17,57 Wh
Робоча температура	від −10 °C до +55 °C
Робоча вологість	≤ 95 % відносної вологості, без конденсації
Матеріал корпусу	ABS
Колір	Білий
Встановлення	На стіну, окремо стоячий
Розміри виробу	175 × 175 × 36 mm
Вага виробу	500 g
Декларація про відповідність	CE
Гарантія	36 місяців
Код EAN	0728204234907



Докладніше на сайті
smart-safe.eu/firesafe/uk/produkty/safe-100hub-wlrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu