10Y30 - BASIC

Автономний димовий пожежний сповіщувач



Нове покоління пожежного сповіщувача з проривним виявленням завдяки двоспектральній, стійкій до пилу оптичній камері та технології SIC для тимчасового вимкнення тривоги за допомогою ІЧ-пульта дистанційного керування.

- Двоспектральний оптичний сенсор для виявлення диму
- Захист від сторонніх тіл
- SIC дистанційне вимкнення тривоги ІЧ-пультом дистанційного керування
- Робота від батареї до 10 років
- Захист плати наноструктурним лаковим шаром IZOVAX
- Сертифікація EN 14604:2009 і 10-річна гарантія

Технічна специфікація

Виявлення диму	Двоспектральна оптична (фотоелектрична) технологія сприйняття
Мікропроцесор	AI SAFE з прогнозним алгоритмом
Попередньо встановлене значення тривоги	0,2 dB/m до 0,3 dB/m
Зона виявлення	За висоти приміщення менше 8 m площа, що захищається пристроєм, становить від 20 m² до 40 m²
Період вибірки	9 s
Захист друкованої плати	Ізоляційний і захисний шар лаку з наночастинками IZOVAX
Вимкнення тривоги	Вручну кнопкою вимкнення звуку; технологія SIC — дистанційне вимкнення ІЧ-пультом дистанційного керування
Час приглушення	9 хвилин
Сигналізація тривоги	Акустична — 85 dB на відстані 3 m; оптична — червоний світлодіодний індикатор
Світлодіодна індикація	Роботи, тривоги та несправності

Робота	Зелений світлодіодний індикатор блимає один раз на хвилину
Тривога (світлодіод)	Червоний світлодіодний індикатор блимає один раз на секунду
Несправність	Червоний світлодіодний індикатор блимає двічі на хвилину
Живлення	3 V DC, 1× літієва батарея CR123A (незамінна)
Споживання	Режим очікування: ≤ 15 μA; під час тривоги: ≤ 35 mA
Термін служби батареї	10 років
Тип встановлення	Внутрішній
Робоча температура	від −10 °C до +55 °C
Робоча вологість	До 95 % відн. вол. без конденсації
Умови зберігання	Температура: −20 °C до +60 °C; вологість: 5 % до 95 % відн. вол. без конденсації
Матеріал корпусу	PC + ABS

Технічна специфікація

Колір корпусу	Білий
Спосіб монтажу	На стелю або стіну
Розміри виробу	діаметр 81,5 mm; висота 51,6 mm (з монтажним кронштейном)
Вага виробу	110 g (разом із батареєю)
Розміри упаковки виробу	61 × 86 × 98 mm
Вага упаковки виробу	160 g

Розміри картону	395 × 360 × 260 mm
Вага картону	7,2 kg
Кількість штук у картоні	40 шт.
Сертифікація	ČSN EN 14604:2009
Декларація про відповідність	CE 1008-CPR-MC 69266708
Гарантія	7 років (на пристрій і батарею)
Код EAN	0703123017930



Докладніше на сайті
smart-safe.eu/firesafe/uk/produkty/safe-10y30-basic

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu