# 10Y30 - PRO

## Автономний димовий пожежний сповіщувач




Нове покоління пожежного сповіщувача з проривним виявленням завдяки двоспектральній, стійкій до пилу оптичній камері та технології SIC для тимчасового вимкнення тривоги за допомогою ІЧ-пульта дистанційного керування.

- Двоспектральний оптичний сенсор для виявлення диму
- Захист від сторонніх тіл
- SIC дистанційне вимкнення тривоги ІЧ-пультом дистанційного керування
- Робота від батареї до 10 років
- Захист плати наноструктурним лаковим шаром IZOVAX
- Сертифікація EN 14604:2009 і 10-річна гарантія

# Технічна специфікація

| | |
|---|---|
| Виявлення диму | Двоспектральна оптична (фотоелектрична) технологія сприйняття |
| Мікропроцесор | AI SAFE з прогнозним алгоритмом |
| Вимкнення тривоги | Вручну кнопкою вимкнення звуку; дистанційно технологією SIC ІЧ-пультом дистанційного керування (не входить до комплекту) |
| Час приглушення | 9 хвилин |
| Зона виявлення | За висоти приміщення менше 8 m площа, що захищається пристроєм, становить від 20 m² до 40 m² |
| Захист друкованої плати | Ізоляційний і захисний шар лаку з наночастинками IZOVAX |
| Попередньо встановлене значення тривоги | 0,2 dB/m до 0,3 dB/m |
| Сигналізація тривоги | Акустична 85 dB на відстані 3 m; оптична — червоний світлодіодний індикатор |
| Світлодіодна індикація | Роботи, тривоги та несправності |
| Робота | Зелений світлодіодний індикатор блимає один раз на хвилину |
| Тривога | Червоний світлодіодний індикатор блимає один раз на секунду |
| Несправність | Червоний світлодіодний індикатор блимає двічі на хвилину |
| Живлення | 3 V DC, 1× літієва батарея CR123A (незамінна) |
| Споживання | Режим очікування: ≤ 15 µA; під час тривоги: ≤ 35 mA |
| Термін служби батареї | 10 років |
| Тип встановлення | Внутрішній |
| Спосіб монтажу | На стелю або стіну |
| Робоча температура | від −10 °C до +55 °C |
| Робоча вологість | До 95 % відн. вол. без конденсації |
| Умови зберігання | Температура: −20 °C до +60 °C; вологість: 5 % до 95 % відн. вол. без конденсації |

# Технічна специфікація

| | |
|---|---|
| Матеріал корпусу | PC + ABS |
| Колір корпусу | Білий |
| Розміри виробу | діаметр 81,5 mm; висота 51,6 mm (з монтажним кронштейном) |
| Вага виробу | 110 g (разом із батареєю) |
| Розміри упаковки виробу | 61 × 86 × 98 mm |
| Вага упаковки виробу | 160 g |

| | |
|---|---|
| Розміри картону | 395 × 360 × 260 mm |
| Вага картону | 7,2 kg |
| Кількість штук у картоні | 40 шт. |
| Сертифікація | ČSN EN 14604:2009 |
| Декларація про відповідність | CE 1008-CPR-MC 69266708 |
| Гарантія | 10 років (на пристрій і батарею) |
| Код EAN | 0703123017923 |




**Докладніше на сайті**
smart-safe.eu/firesafe/uk/produkty/safe-10y30-pro

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu