10Y30 - RF

Бездротовий димовий пожежний сповіщувач



Нове покоління бездротового пожежного сповіщувача з проривним виявленням завдяки двоспектральній, стійкій до пилу оптичній камері та технології SIC для тимчасового вимкнення тривоги за допомогою ІЧ-пульта дистанційного керування, який може працювати як частина пожежної системи безпеки FireSafe з підтримкою центрального блока керування Hub FireSafe або цілком автономно.

- Бездротове з'єднання пристроїв FireSAFE CONNECTED
- Підтримка підключення до 24 пристроїв FireSAFE
- Двоспектральний оптичний сенсор для виявлення диму
- Дальність радіосигналу до 1000 m
- Захист від сторонніх тіл
- SIC дистанційне вимкнення тривоги ІЧ-пультом дистанційного керування
- Робота від батареї до 10 років
- Захист плати наноструктурним лаковим шаром IZOVAX
- Сертифікація EN 14604:2009 і 10-річна гарантія

Технічна специфікація

Технологія сенсора	Двоспектральна оптична (фотоелектрична)
Мікропроцесор	AI SAFE з прогнозним алгоритмом
Попередньо встановлене значення тривоги	0,2 dB/m до 0,3 dB/m
Зона виявлення	За висоти приміщення менше 8 m площа, що захищається пристроєм, становить від 20 m² до 40 m²
Захист друкованої плати	Ізоляційний і захисний шар лаку з наночастинками IZOVAX
Сигналізація тривоги	Акустична — 85 dB на відстані 3 m, червоний світлодіодний індикатор
Дистанційне вимкнення тривоги	Технологія SIC для дистанційного вимкнення тривоги ІЧ-пультом дистанційного керування (не входить до комплекту)
Час приглушення	9 хвилин
Світлодіодна індикація	Роботи, тривоги та несправності

Робота	Зелений світлодіодний індикатор блимає один раз на хвилину
Тривога	Червоний світлодіодний індикатор блимає один раз на секунду
Несправність	Червоний світлодіодний індикатор блимає двічі на хвилину
Робоча радіочастота	868 MHz
Дальність радіосигналу у відкритому просторі	До 1000 m
Макс. кількість з'єднаних пристроїв	24 блоки типу FireSAFE
Живлення	3 V DC, 1× літієва батарея CR123A (незамінна)
Споживання	Режим очікування: ≤ 15 μA; під час тривоги: ≤ 35 mA
Термін служби батареї	10 років
Середовище	Внутрішній
Робоча температура	від −10 °C до +55 °C

Технічна специфікація

Робоча вологість	До 95 % відн. вол. без конденсації
Умови зберігання	Температура: −20 °C до +60 °C; вологість: 5 % до 95 % відн. вол. без конденсації
Спосіб монтажу	На стелю або стіну
Матеріал корпусу	PC + ABS
Колір корпусу	Білий
Розміри виробу	діаметр 81,5 mm; висота 51,6 mm
Вага виробу	110 g (разом із батареєю)

Декларація про відповідність	CE
Сертифікація	EN 14604:2005+AC: 2008
Гарантія	10 років (на пристрій і батарею)
Розміри упаковки виробу	61 × 86 × 98 mm
Вага упаковки виробу	160 g
Розміри картону	395 × 360 × 260 mm
Вага картону	7,2 kg
Кількість штук у картоні	40 шт.
Код EAN	0703123018227



Докладніше на сайті
smart-safe.eu/firesafe/uk/produkty/safe-10y30-rf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu