10YHT - RF

Бездротовий тепловий пожежний сповіщувач



Нове покоління бездротового детектора зростання температури, призначеного для виявлення пожежі, що не супроводжується димом, і який забезпечує своєчасне попередження про небезпеку, що загрожує, у разі виявлення різкого зростання температури в контрольованому просторі.

- Бездротове з'єднання пристроїв FireSAFE CONNECTED
- Підтримка підключення до 24 пристроїв FireSAFE
- Термістор з інтелектуальним алгоритмом
- SIC дистанційне вимкнення тривоги ІЧ-пультом дистанційного керування
- Дальність радіосигналу до 1000 m
- Робота від батареї до 10 років
- Захист плати наноструктурним лаковим шаром IZOVAX
- Сертифікація BS 5446-2: 2003 і 10-річна гарантія

Технічна специфікація

Технологія сенсора	Термісторний температурний сенсор класу A1
Мікропроцесор	AI SAFE з прогнозним алгоритмом
Часовий інтервал вимірювання	Циклічно кожні 10 s
Тривога в температурному діапазоні	+54 °C до +65 °C
Захист друкованої плати	Ізоляційний і захисний шар лаку з наночастинками IZOVAX
Сигналізація тривоги	Акустична (85 dB на відстані 3 m) і оптична (червоний світлодіодний індикатор)
Дистанційне вимкнення тривоги	Технологія SIC для дистанційного вимкнення тривоги ІЧ-пультом дистанційного керування (не входить до комплекту)
Час приглушення	9 хвилин
Світлодіодна індикація	Роботи, тривоги та несправності

Робота	Зелений світлодіодний індикатор блимає один раз на хвилину
Тривога	Червоний світлодіодний індикатор блимає один раз на секунду
Несправність	Червоний світлодіодний індикатор блимає один раз на хвилину
Робоча радіочастота	868 MHz
Дальність радіосигналу	До 1000 m у відкритому просторі
Макс. кількість з'єднаних пристроїв	24 блоки типу FireSAFE
Живлення	3 V DC, 1× літієва батарея CR123A (незамінна)
Споживання	Режим очікування: ≤ 15 μA; під час тривоги: ≤ 60 mA
Термін служби батареї	10 років
Спосіб монтажу	На стелю
Тип встановлення	Внутрішній
Робоча температура	-10 °C до +55 °C

Технічна специфікація

Робоча вологість	До 95 % відносної вологості без конденсації
Умови зберігання	Температура: -20 °C до +60 °C; вологість: 5 % до 95 % відносної вологості без конденсації
Матеріал корпусу	PC + ABS
Колір корпусу	Білий
Розміри виробу	Діаметр 93,8 mm, висота 46,9 mm (з монтажним кронштейном)
Вага виробу	115 g (разом із батареєю)

Розміри упаковки виробу	103 × 52 × 103 mm
Вага упаковки виробу	173,7 g
Розміри картону	475 × 329 × 278 mm
Вага картону	7,5 kg
Кількість штук у картоні	40 шт.
Схвалення	BS 5446-2: 2003 — теплові сповіщувачі класу A1
Марки	CE
Гарантія	10 років (на пристрій і батарею)
Код EAN	0703123018234



Докладніше на сайті
smart-safe.eu/firesafe/uk/produkty/safe-10yht-rf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic www.smart-safe.eu info@safe-home.eu