220

Тестовий спрей для димових сповіщувачів



Тестова кнопка на димових пожежних сповіщувачах не слугує для перевірки самого сенсора, а лише перевіряє стан батарей живлення, функціональність електронних схем і правильне спрацювання звукової та світлової сигналізації.

- Тестує всі димові пожежні сповіщувачі
- Калібрований аерозоль, що імітує частинки диму пожежі
- Найнижча ціна за тест
- Для понад 30 тестів
- Дбайливий до довкілля
- Загалом безпечний
- Перевірка працездатності сенсора та пристрою
- Швидке та просте використання

Технічна специфікація

Модель	SAFE 220
Тестовий набір для	Димові пожежні сповіщувачі
Проведення тесту	Виконується випуском тестового газу в напрямку детектора
Час дозування газу	1 – 2 s
Місткість набору	Понад 30 тестів
Об'єм	220 ml
Робоча температура	0 °C до +50 °C
Робоча вологість	До 95 % відн. вол. без конденсації
Умови зберігання	Температура: 0 °C до +50 °C Вологість: 5 % до 95 % відн. вол. без конденсації

Вага виробу	133 g
Розміри виробу	50 mm x 160 mm
Кількість штук у картоні	12 шт.
Розміри картону	208 mm x 180 mm x 160 mm
Вага картону	1,74 kg
Середовище	Дбайливий до довкілля
Номер ООН	1950
Сертифікація	CE
Протестовано	EQC
Код EAN	0703123017473



Докладніше на сайті
smart-safe.eu/firesafe/uk/produkty/safe-220