50HUB - WRF

Бездротовий центральний блок керування



Інтелектуальний центральний блок керування SAFE 50HUB – WRF є ключовим елементом пожежної системи безпеки FireSAFE. За допомогою технології CONNECTED він дає змогу підключити всі пристрої безпеки FireSAFE, контролює їхню роботу й у разі виявлення небезпеки негайно інформує користувача системи на його мобільному пристрої через безкоштовний мобільний застосунок.

- Бездротове з'єднання пристроїв FireSAFE CONNECTED
- Підтримка підключення до 24 пристроїв FireSAFE
- Два канали зв'язку (Wi-Fi та Ethernet)
- Налаштування та керування через застосунок FireSAFE
- Підтримка інтеграції з системою відеоспостереження
- Система голосового попередження

Технічна специфікація

Класифікація	Центральний блок керування з радіозв'язком і підтримкою відеоверифікації
Максимальна кількість з'єднаних пристроїв	24 блоки типу FireSAFE
Підтримка IP-камер	Так (лише камери, сумісні із застосунком FireSAFE)
Мобільний застосунок	iOS 9.1 і вище; Android 4.4 і вище
Доступна мовна локалізація	Чеська, словацька, польська, англійська, німецька
Спосіб монтажу	На стіну або на горизонтальну поверхню (монтажний матеріал входить до комплекту)
Тип встановлення	Внутрішній
Сигналізація	Акустична (сирена до 70 dB) і оптична (світлодіодна індикація)
Вбудована сирена	70 dB
Система повідомлень голосового попередження	Так
Живлення	Вхід: 100 до 240 V AC, 50 / 60 Hz; вихід: 5,0 V DC / 1,0 A
Робоча радіочастота	868,0 до 868,6 MHz
Дальність радіосигналу	До 1000 м на відкритому просторі
Режим шифрування	TLS для зв'язку з хмарою
Перестрибування частот	Так (автоматично)
Канали зв'язку	Wi-Fi 2,4 GHz (несумісний із мережею Wi-Fi 5 GHz); Ethernet
Бездротовий протокол	IEEE 802.11b/g/n
Частотний діапазон Wi-Fi	2400 до 2483,5 MHz
Дальність передавання Wi-Fi	50 m
Робоча температура	-10 °C до +55 °C
Робоча вологість	До 95 % відносної вологості без конденсації

Технічна специфікація

Умови зберігання	Температура: -10 °C до +55 °C; вологість: 10 % до 95 % відносної вологості без конденсації
Матеріал корпусу	PC + ABS
Колір	Білий
Розміри виробу	78,2 × 78,2 × 22,9 mm
Вага виробу	60 g
Декларація про відповідність	CE

Гарантія	24 місяці
Розміри упаковки виробу	103 × 52 × 103 mm
Вага упаковки виробу	148,7 g
Розміри картону	475 × 329 × 278 mm
Вага картону	6,9 kg
Кількість штук у картоні	40 шт.
Код EAN	0703123018258



Докладніше на сайті
smart-safe.eu/firesafe/uk/produkty/safe-50hub-wrf

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic www.smart-safe.eu info@safe-home.eu