SAFE

750 MAX



Універсальний вогнегасний спрей, придатний і для пожеж літієвих батарей

З вогнегасними спреями SAFE Вам більше не доведеться мучитися складним вибором, який тип вогнегасної речовини найкраще підходить для конкретної пожежі. Ці революційні спреї є справжнім проривом у своїй категорії, адже розроблені у співпраці з провідними експертами та досвідченими професійними пожежниками, які точно знають, що є вирішальним під час гасіння пожеж.

- Пожежі твердих речовин (деревина, папір, солома, гума, вугілля, текстиль тощо)
- Пожежі харчових олій (рослинні або тваринні жири)
- Пожежі літієвих батарей (до 100 Wh)
- Пожежі електрообладнання (під напругою до 1000 V)
- Морозостійкий до температури -20 °C
- Дбайливий до довкілля
- Загалом безпечний
- Швидке та просте використання
- Сертифікований і протестований
- Компактні розміри
- 750 ml вогнегасної речовини

Технічна специфікація

Модель	SAFE 750 MAX
Класи пожеж	A, F, E
Здатність гасіння	5A - Тверді речовини 5F - Олії та жири E - Електрообладнання під напругою до 1000V E - Літієві батареї до 100Wh
Вогнегасна речовина	Піноутворювальний концентрат BETA EFFEM
Витискувальний газ	Азот / N2
Тиск (за повного наповнення)	1,0 MPa при 25 °C
Дальність струменя	3 – 4 m
Час дії під час гасіння	25 s
Об'єм вогнегасної речовини	750 ml

Умови зберігання	Температура: -20 °C до +50 °C Вологість: 5 % до 95 % відн. вол. без конденсації
Вага виробу	1000 g
Розміри виробу	74 mm x 310 mm
Кількість штук у картоні	12 шт.
Розміри картону	325 mm x 310 mm x 235 mm
Вага картону	13,1 kg
Середовище	Нетоксичний і дбайливий до довкілля
Декларація про відповідність	CE
Протестовано	MPA Dresden GmbH, EQC
Код EAN	0703123018289





Докладніше на сайті
smart-safe.eu/firesafe/uk/produkty/safe-750-max