808

Автономний детектор горючих і вибухонебезпечних газів



SAFE 808 — це інтелектуальний детектор оснащений новітньою технологією напівпровідникового багатофункціонального сенсора другого покоління для виявлення та раннього попередження про наявність майже всіх горючих і вибухонебезпечних газів (природний газ, метан, пропан, бутан). Пристрій вирізняється стабільністю, високою чутливістю та довгим терміном служби сенсора.

- Напівпровідниковий сенсор горючих і вибухонебезпечних газів
- Інформаційна та попереджувальна світлодіодна індикація
- Постійне живлення від мережі AC 230 V
- Підтримка резервної батареї 9V NiMH
- Просте встановлення
- Сертифікація EN 50194-1:2009

Технічна специфікація

Модель	SAFE 808
Технологія сенсора	Напівпровідниковий сенсор другого покоління
Чутливість сенсора	Відповідає концентрації 6 % LEL / 3000 ppm DMV
Час ініціалізації	180 s
Час реакції	Макс. 20 s
Живлення від мережі	AC 230 V / 50 – 60 Hz
Резервне живлення	Батарея NiMH 9 V (опціонально — батарея не входить до комплекту)
Час роботи від резервної батареї	Робочий режим 100 min / тривога 10 min
Максимальне споживання	У режимі тривоги 3,5 W / у режимі очікування 2,5 W
Сигналізація	Акустична (сирена 85 dB) і оптична (3× світлодіодний індикатор)
Перевищення допустимої концентрації	Акустична тривога 85 dB у супроводі голосового попередження: «УВАГА! ВИТІК ГАЗУ!» та візуальної індикації червоного світлодіода, дані на дисплеї про виявлену концентрацію

Світлодіодна індикація сигналізації	Живлення від мережі: постійно світиться зелений світлодіод
Тривога	Швидке блимання червоного світлодіода
Несправність	Постійно світиться жовтий світлодіод
Спосіб монтажу	На стіну (шурупи входять до комплекту)
Тип встановлення	Внутрішній
Ступінь захисту	IP20
Робоча температура	0 °C до +50 °C
Робоча вологість	10 % до 95 % відносної вологості без конденсації
Умови зберігання	Температура: -10 °C до +50 °C
Розміри	112 mm x 73 mm x 42 mm
Довжина кабелю живлення	1,35 m
Вага	160 g
Розміри картону	570 mm x 320 mm x 360 mm

Технічна специфікація

Вага картону	13,96 kg	Гарантія	24 місяці
Кількість штук у картоні	60 шт.	Термін служби пристрою	Мін. 5 років
Сертифікація	50194-1:2009	Код EAN	0703123016292
Декларація відповідності	CE		



Докладніше на сайті
smart-safe.eu/firesafe/uk/produkty/safe-808

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu