808COM

Автономний детектор чадного газу, горючих і вибухонебезпечних газів



SAFE 808COM — це інтелектуальний комбінований детектор оснащений новітньою технологією електрохімічного та напівпровідникового багатофункціонального сенсора другого покоління для виявлення та раннього попередження про наявність чадного газу (CO) і майже всіх горючих, вибухонебезпечних газів (природний газ, метан, пропан, бутан).

- Напівпровідниковий сенсор горючих і вибухонебезпечних газів
- Електрохімічний сенсор чадного газу (CO)
- Система голосового попередження
- Цифровий дисплей із підсвічуванням
- Постійне живлення від мережі AC 230 V
- Підтримка резервної батареї 9V NiMH
- Просте встановлення
- Сертифікація EN 50194-1:2009 і EN 50291-1:2018

Технічна специфікація

Модель	SAFE 808COM
Дисплей	Кольоровий багатофункціональний LCD-дисплей
Технологія сенсора	Напівпровідниковий сенсор другого покоління
Виявлення горючих газів	Каталітичне згоряння
Виявлення CO	Електрохімічний сенсор CO
Чутливість сенсора	Відповідає концентрації 6 % LEL / 3000 ppm DMV
Допуск відображуваних значень	Залежно від умов навколишнього середовища (температура, вологість) і стану сенсора відображувані значення можуть відрізнятися. Навколишнє середовище: 27 °C +/- 12 °C (80 °F +/- 10 °F) Атмосферний тиск: +/- 10 %, 40 % +/- 3 % відносної вологості
Час ініціалізації	180 s
Час реакції	Макс. 20 s

Живлення від мережі	AC 230 V / 50 – 60 Hz
Резервне живлення	Батарея NiMH 9 V (опціонально — батарея не входить до комплекту)
Час роботи від резервної батареї	Робочий режим 100 min / тривога 10 min
Максимальне споживання	У режимі тривоги 3,5 W / у режимі очікування 2,5 W
Сигналізація	Акустична (сирена 85 dB) і оптична (3× світлодіодний індикатор)
Перевищення допустимої концентрації	Акустична тривога 85 dB у супроводі голосового попередження «Увага, витік чадного газу!» або «Увага, витік газу!» та візуальної індикації червоного світлодіода, дані на дисплеї про виявлену концентрацію
Світлодіодна індикація сигналізації	Живлення від мережі: постійно світиться зелений світлодіод

Технічна специфікація

Тривога	Швидке блимання червоного світлодіода
Несправність	Постійно світиться жовтий світлодіод
Спосіб монтажу	На стіну (шурупи входять до комплекту)
Тип встановлення	Внутрішній
Ступінь захисту	IP20
Робоча температура	0 °C до +50 °C
Робоча вологість	10 % до 95 % відносної вологості без конденсації
Умови зберігання	Температура: -10 °C до +50 °C
Розміри	112 mm x 73 mm x 42 mm

Довжина кабелю живлення	1,35 m
Вага	160 g
Розміри картону	570 mm x 320 mm x 360 mm
Вага картону	13,96 kg
Кількість штук у картоні	60 шт.
Сертифікація	EN 50194-1:2009 / EN50291-1:2010
Декларація відповідності	CE
Гарантія	24 місяці
Термін служби пристрою	Мін. 5 років
Код EAN	0703123016315



Докладніше на сайті
smart-safe.eu/firesafe/uk/produkty/safe-808com

Producer: SAFE HOME europe s r.o., Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Czech Republic
www.smart-safe.eu
info@safe-home.eu