

50HUB - WRF

Centrálna ovládacia jednotka FireSAFE s rádiovou komunikáciou a podporou video verifikácie, dvoma komunikačnými kanálmi (Wi-Fi a Ethernet) monitorujúca činnosť všetkých pripojených zariadení (max. 24) FireSAFE prostredníctvom bezplatnej APP



CONNECTED bezdrôtové prepojenie zariadení FireSAFE

- Pre bezpečnú, stabilnú a spoľahlivú komunikáciu disponuje systém medzi jednotlivými zariadeniami vlastnou rádiovou technológiou FireSAFE na frekvencii prevádzkového kmitočtu 868 MHz
- Komunikáciu medzi jednotlivými zariadeniami až na vzdialenosť 1000 m v otvorenom priestore
- Vzdialene odkiaľkoľvek konfigurujete a upravujete nastavenia vášho požiarnebezpečnostného systému



Podpora pripojenia až 24 zariadení FireSAFE

- Podporuje pripojenie až 24 detektorov a zariadení neustále sa rozrastajúceho portfólia FireSAFE CONNECTED
- Monitoruje zariadenia ako sú hlásiče požiaru a teploty, detektory oxidu uhoľnatého alebo horľavých, výbušných plynov, environmentálnych senzorov a ďalších komponentov
- Jednoduchá inštalácia jednotlivých zariadení bez potreby kabeľáže



Dva komunikačné kanály (Wi-Fi a Ethernet)

- Vďaka pripojeniu k internetovej sieti (ako pomocou ethernetového kábla, tak Wi-Fi) umožňuje pohodlnú konfiguráciu a ovládanie jednotlivých častí systému FireSAFE



Konfigurácia a ovládanie cez APP FireSAFE

- Vzdialené monitorovanie pomocou intuitívnej rovnomennej bezplatnej mobilnej aplikácie (pre Android aj iOS v SK lokalizácii) určenej pre smartfóny, tablety a ďalšie zariadenia
- Všetky informácie a okamžité upozornenia v jednej aplikácii vo vašom telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni



Podpora integrácie pre video monitorovací systém

- Jednoduchá integrácia prehľadovej IP kamery FireSAFE na verifikáciu požiarnej udalosti, FireSAFE IP termálnej kamery na detekciu narastajúcej teploty v monitorovaných zónach záujmu (elektro vozidlá, elektrobicykle a kolobežky, batériové úložiská, skladovanie lítiových batérií atď.) alebo IP kamery FireSAFE na detekciu plameňa v stráženom priestore



System hlasového varovania

- V prípade nebezpečenstva, poruchy alebo dôležitých zmien v sieti či systéme, bude svojho používateľa o aktuálnej situácii informovať prostredníctvom rôznych druhov hlasových správ vo forme ľudského hlasu
- Jazyk správ hlasového varovania (vrátane slovenskej lokalizácie) je voliteľný a možno ho ľubovoľne meniť v menu mobilnej aplikácie FireSAFE

Technická špecifikácia

Klasifikácia	Centrálna ovládacia jednotka s rádiovou komunikáciou a podporou video verifikácie	Spôsob montáže	Na stenu alebo na vodorovný povrch (montážny materiál je súčasťou balenia)
Maximálny počet prepojených zariadení	24 jednotiek typu FireSafe	Signalizácia	Akustická (sirénka až 70 dB) a optická (LED indikácia)
Podpora IP kamier	Áno (iba kamery s kompatibilitou pre FireSafe APP)	Prevádzková teplota	-10 °C až +50 °C
Mobilná aplikácia	iOS 9.1 a vyššie; Android 4.4 a vyššie	Prevádzková vlhkosť	Až 95 % relatívnej vlhkosti bez kondenzácie
Dostupná jazyková lokalizácia	Čeština, slovenčina, poľština, angličtina, nemčina	Skladovacie podmienky	Teplota: -10 °C až +55 °C Vlhkosť: 10 % až 95 % relatívnej vlhkosti bez kondenzácie
Napájanie	Vstup: 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz Výstup: 5,0 V DC / 1,0 A	Materiál krytu	PC + ABS
Pracovná rádiová frekvencia	868,0 – 868,6 MHz	Farba	Biela
Dosah rádiového signálu	Až 1000 m v otvorenom priestore	Vyhlásenie o zhode	CE
Komunikačné kanály	Wi-Fi 2,4 GHz (nekompatibilné so sieťou Wi-Fi 5 GHz); Ethernet	Záruka	24 mesiacov
Režim šifrovania	TLS pre komunikáciu s cloudom	Rozmery produktu	78,2 × 78,2 × 22,9 mm
Preskakovanie frekvencie	Áno (automatické)	Hmotnosť produktu	60 g
Bezdrôtový protokol	IEEE 802.11b/g/n	Rozmery balenia produktu	103 x 52 x 103 mm
Frekvenčný rozsah Wi-Fi	2400 – 2483,5 MHz	Hmotnosť balenia produktu	148,7 g
Prenosový dosah Wi-Fi	50 m	Rozmery kartónu	475 x 329 x 278 mm
Druh inštalácie	Vnútoraná	Hmotnosť kartónu	6,9 Kg
		Počet kusov v kartóne	40 ks
		EAN kód	0703123018258

Rozmery produktu

