

Produktová řada **CONNECTED** 

50HUB - WRF

Centrální ovládací jednotka FireSAFE s rádiovou komunikací a podporou video verifikace, dvěma komunikačními kanály (Wi-Fi a Ethernet) monitorující činnost všech připojených zařízení (max. 24) FireSAFE prostřednictvím bezplatné APP



CONNECTED bezdrátové propojení zařízení FireSAFE

- Pro bezpečnou, stabilní a spolehlivou komunikaci disponuje systém mezi jednotlivými zařízeními vlastní rádiovou technologií FireSAFE na frekvenci provozního kmitočtu 868 MHz
- Komunikaci mezi jednotlivými zařízeními až na vzdálenost 1000 m v otevřeném prostoru
- Vzdáleně odkudkoli konfiguruje a upravuje nastavení vašeho požárně bezpečnostního systému

Dva komunikační kanály (Wi-Fi a Ethernet)

- Díky připojení k internetové síti (jak pomocí ethernetového kabelu, tak Wi-Fi) umožňuje pohodlnou konfiguraci a ovládání jednotlivých částí systému FireSAFE

Podpora integrace pro video monitorovací systém

- Snadná integrace přehledové IP kamery FireSAFE pro verifikaci požární události, FireSAFE IP termální kamery pro detekci narůstající teploty v monitorovaných zónách zájmu (elektro vozy, elektro kola a koloběžky, bateriová úložiště, skladování lithiových baterií atd.) nebo IP kamery FireSAFE pro detekci plamene ve střeženém prostoru

Podpora připojení až 24 zařízení FireSAFE

- Podporuje připojení až 24 detektorů a zařízení neustále se rozrůstajícího portfolia FireSAFE CONNECTED
- Monitoruje zařízení jako jsou hlásiče požáru a teploty, detektory oxidu uhelnatého nebo hořlavých, výbušných plynů, environmentálních senzorů a dalších komponent
- Snadná instalace jednotlivých zařízení bez potřeby kabeláže

Konfigurace a ovládání přes APP FireSAFE

- Vzdálené monitorování pomocí intuitivní stejnojmenné bezplatné mobilní aplikace (pro Android i iOS v CZ lokalizaci) určené pro chytré telefony, tablety a další zařízení
- Všechny informace a okamžitá upozornění v jedné aplikaci na vašem telefonu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Systém hlasového varování

- V případě nebezpečí, poruchy nebo důležitých změn v síti či systému, bude svého uživatele o aktuální situaci informovat prostřednictvím různých druhů hlasových zpráv ve formě lidského hlasu
- Jazyk zpráv hlasového varování (včetně české lokalizace) je volitelný a lze jej libovolně měnit v menu mobilní aplikace FireSAFE

Technická specifikace

Klasifikace	Centrální ovládací jednotka s rádiovou komunikací a podporou video verifikace	Způsob montáže	Na stěnu nebo na vodorovný povrch (montážní materiál je součástí balení)
Maximální počet propojených zařízení	24 jednotek typu FireSafe	Signalizace	Akustická (sirénka až 70 dB) a optická (LED indikace)
Podpora IP kamer	Ano (pouze kamery s kompatibilitou pro FireSafe APP)	Provozní teplota	-10 °C až +50 °C
Mobilní aplikace	iOS 9.1 a vyšší; Android 4.4 a vyšší	Provozní vlhkost	Až 95 % relativní vlhkosti bez kondenzace
Dostupná jazyková lokalizace	čeština, slovenština, polština, angličtina, němčina	Skladovací podmínky	Teplota: -10 °C až +55 °C Vlhkost: 10 % až 95 % relativní vlhkosti bez kondenzace
Napájení	Vstup: 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz Výstup: 5,0 V DC / 1,0 A	Materiál krytu	PC + ABS
Pracovní rádiová frekvence	868,0 – 868,6 MHz	Barva	Bílá
Dosah rádiového signálu	Až 1000 m v otevřeném prostoru	Prohlášení o shodě	CE
Komunikační kanály	Wi-Fi 2,4 GHz (nekompatibilní se sítí Wi-Fi 5 GHz); Ethernet	Záruka	24 měsíců
Režim šifrování	TLS pro komunikaci s cloudem	Rozměry produktu	78,2 × 78,2 × 22,9 mm
Přeskakování frekvence	Ano (automatické)	Hmotnost produktu	60 g
Bezdrátový protokol	IEEE 802.11b/g/n	Rozměry balení produktu	103 x 52 x 103 mm
Frekvenční rozsah Wi-Fi	2400 – 2483,5 MHz	Hmotnost balení produktu	148,7 g
Přenosový dosah Wi-Fi	50 m	Rozměry kartonu	475 x 329 x 278 mm
Druh instalace	Vnitřní	Hmotnost kartonu	6,9 Kg
		Počet kusů v kartonu	40 ks
		EAN kód	0703123018258

Rozměry produktu

