

Basisproduktlinie

10Y30 - PRO

Autonomer Rauchmelder mit fotoelektrischer Dualspektral-Sensorkammer und 10 Jahren Garantie auf Gerät und integrierte Batterie



Dualspektralsensor

- Optischer Dualspektralsensor mit blauen und infraroten LED-Lichtquellen unterschiedlicher Wellenlängen
- Technologie zur Bestimmung der Größe flüchtiger Partikel in der optischen Kammer
- Reagiert ausschließlich auf tatsächliche Rauchbelastung
- Ignoriert Wasserdampf oder andere Dämpfe ähnlicher Zusammensetzung



Fremdkörperschutz

- Staub- und insektenresistente Rauchdetektionskammer
- Entwickelt für stabilen Betrieb und Minimierung von Verunreinigungen, die die Detektionsgeschwindigkeit und -zuverlässigkeit beeinträchtigen könnten
- Direkte Anbindung an den KI-Mikroprozessor in Kombination mit einem prädiktiven Algorithmus für höchste Detektionssicherheit



SIC-Fernalarmstummschaltung

- SIC ermöglicht die Stummschaltung des akustischen Alarms per Knopfdruck auf einer handelsüblichen Infrarot-Fernbedienung (z. B. für Haushaltsgeräte wie Fernseher)



Batteriebetrieb

- Batteriebetrieb für schnelle und einfache Installation
- Garantierte Betriebsdauer von bis zu zehn Jahren
- Integrierte 3-V-Lithiumbatterie (eingebaut) (nicht austauschbar)



IZOVAX-Schutz

- Elektronische Bauteile und die Leiterplatte des Detektors sind mit einer isolierenden und schützenden Lackschicht mit IZOVAX-Nanopartikeln versehen, um den Einsatz des Geräts in verschiedensten Arbeitsumgebungen zu ermöglichen



Zertifizierung

- Die Brand- und Rauchmelder SAFE 10Y30 wurden vom akkreditierten deutschen Prüflabor TÜV als Brandschutzlösung unabhängig geprüft und erfüllen alle erforderlichen europäischen Normen, einschließlich ČSN EN 14604:2009 und der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates.

Technische Daten

Rauchmelder	Optische Dualspektraltechnologie (photoelektrisch) Sensorik	Voreingestellter Alarmwert	0,2 dB/m – 0,3 dB/m
Mikroprozessor	KI-Sicherheit mit prädiktivem Algorithmus	Gehäusematerial	PC + ABS
Alarmstummschaltung	- Manuell – mit Stummschalttaste - SIC-Technologie – Fernalarmstummschaltung per Infrarot-Fernbedienung	Gehäusefarbe	Weiß
Stummschaltungszeit	9 Minuten	Montageart	Für Decke oder Wand
Erfassungsbereich	In einer Höhe von unter 8 m beträgt der geschützte Bereich 20 m ² – 40 m ²	Installationsart	Innenbereich
Leiterplattenschutz	Isolierende und schützende Lackschicht mit IZOVAX-Nanopartikeln	Betriebstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Stromversorgung	3 V DC, 1 x CR123A Lithium Batterie (nicht austauschbar)	Betriebsfeuchtigkeit	Bis zu 95 % RH ohne Kondensation
Verbrauch	- Standby-Modus: ≤15 µA - Im Alarmfall: ≤35 mA	Lagerbedingungen	- Temperatur: -20 °C bis +60 °C - Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % RH ohne Kondensation
Batterielebensdauer	10 Jahre	Produktabmessungen	Durchmesser 81,5 mm; Höhe 51,6 mm (mit Montagehalterung)
LED-Anzeige	Betrieb, Alarm und Störung	Produktgewicht	110 g (inkl. Batterie)
Betrieb	Grüne LED-Anzeige blinkt einmal pro Minute	Abmessungen der Produktverpackung	61 mm × 86 mm × 98 mm
Alarm	Rote LED-Anzeige blinkt einmal pro Sekunde	Gewicht der Produktverpackung	160 g
Störung	Rote LED-Anzeige blinkt zweimal pro Minute	Abmessungen des Kartons	395 mm × 360 mm × 260 mm
Alarmsignalisierung	- Schalldämmung – 85 dB in 3 m Entfernung - Rote LED-Anzeige	Gewicht des Kartons	7,2 kg
		Anzahl der Stück pro Karton	40 Stück
		Zertifizierung	ČSN-EN 14604:2009
		Konformitätserklärung	CE 1008-CPR-MC 69266708
		Garantie	10 Jahre (auf Gerät und Batterie)
		EAN-Code	0703123017923

Produktabmessungen

