

Prüfgas zur Überprüfung von Brand- und Rauchmeldern

SAFE 220

Der Test überprüft die korrekte Detektionsfunktion optischer und ionisierender Sensoren von Rauchmeldern und prüft gleichzeitig die Zuverlässigkeit der Elektronik und des gesamten Systems. So lässt sich feststellen, ob die Geräte im Brandfall rechtzeitig und effektiv reagieren. Mit diesem Test können Sie die Funktionsfähigkeit aller Arten und Marken von Rauchmeldern einfach überprüfen.



Prüft alle Rauchmelder

- Das Testspray SAFE 220 ist eine universelle Lösung zum Testen aller Arten von Rauchmeldern, unabhängig von Hersteller und Modell.



Für über 30 Tests

- Eine Dose SAFE 220 Testspray mit 220 ml Inhalt reicht für mehr als 30 vollständige Rauchmeldertests.



Umweltfreundlich

- Die Zusammensetzung des SAFE 220 Testgas-Aerosols ist umweltfreundlich und schont die Umwelt. Es enthält keine ozonschädigenden Substanzen und erfüllt alle geltenden Umweltstandards.



Absolut sicher

- Die Zusammensetzung des Aerosols ist absolut sicher und schonend für Ihr Gerät und Ihre Gesundheit. Es verursacht keine Korrosion, beschädigt die Kunststoffteile des Detektors nicht, hinterlässt keine Flecken und verunreinigt die Detektionskammern nicht.



Funktionsprüfung von Sensor und Gerät

- SAFE 220 ermöglicht einen umfassenden Test nicht nur der Elektronik und Signalgebung, sondern vor allem des Sensors selbst, eines zentralen Bestandteils des Melders.



Kalibriertes Aerosol simuliert Brandrauchpartikel

- Die einzigartige Zusammensetzung des Aerosols wurde entwickelt, um die Rauchpartikel eines echten Brandes sicher und präzise zu simulieren.



Günstigster Preis pro Test

- SAFE 220 bietet eine kostengünstige Lösung für die regelmäßige Prüfung von Rauchmeldern.



Schnell und einfach anzuwenden

- Die Prüfung ist sehr einfach und erfordert weder Spezialwerkzeug noch eine spezielle Schulung.

Technische Daten

Prüfkit für	Rauchmelder	Löschmittelmenge	220 ml
Prüfdurchführung	Durchführung durch Freisetzung von Testgas in Richtung des Melders	UN-Nummer	1950
Gasdosierzeit	für 1–2 Sekunden	Konformitätserklärung	CE
Einstellmenge	Mehr als 30 Tests	Geprüft	EQC
Betriebstemperatur	0 °C bis +50 °C	Produktabmessungen	50 mm × 160 mm
Betriebsfeuchtigkeit	Bis zu 95 % RH ohne Kondensation	Produktgewicht	133 g
Umgebung	Umweltfreundlich	Kartonabmessungen	208 mm × 180 mm × 160 mm
Lagerbedingungen	• Temperatur: 0 °C bis +50 °C • Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 95 % RH ohne Kondensation	Kartongewicht	1,74 kg
		Anzahl Stück pro Karton	12 Stück
		EAN-Code	0703123017473

Produktabmessungen

