

Skúšobný plyn určený na kontrolu hlásičov požiaru a dymu

SAFE 220

Overuje správnu funkciu detekcie pri optických a ionizačných senzoroch požiarneho hlásiča a zároveň kontroluje, či ich elektronika aj celý systém spoľahlivo pracujú. Zistíte tak, či sú zariadenia schopné v čase účinne reagovať na akýkoľvek vznikajúci požiar. Pomocou tohto testu ľahko preveríte prevádzkyschopnosť všetkých typov a značiek dymových detektorov.



Testuje všetky dymové hlásiče požiaru

- Testovací sprej SAFE 220 je univerzálne riešenie na testovanie všetkých typov dymových hlásičov požiaru bez ohľadu na výrobcu alebo model



Na viac ako 30 testov

- Jedna nádobka testovacieho spreja SAFE 220 s objemom 220 ml umožňuje vykonať viac ako 30 kompletných testov dymových hlásičov



Šetrný k životnému prostrediu

- Zloženie aerosólu testovacieho plynu SAFE 220 je ekologicky šetrné a rešpektuje životné prostredie, neobsahuje škodlivé látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a spĺňa všetky súčasné environmentálne normy



Celkovo bezpečný

- Zloženie aerosólu je úplne bezpečné a šetrné k vášmu zariadeniu aj zdraviu. Nespôsobuje koróziu, nepoškodzuje plastové časti detektora, nezanecháva žiadne škvrny a nijako nekontaminuje samotné detekčné komory



Test prevádzkyschopnosti senzora a zariadenia

- SAFE 220 umožňuje komplexný test nielen elektronických obvodov a signalizácie, ale predovšetkým samotného senzora, ktorý je kľúčovou súčasťou hlásiča



Kalibrovaný aerosól simulujúci dymové častice požiaru

- Unikátne zloženie aerosólu bolo navrhnuté tak, aby bezpečne a presne simulovalo dymové častice skutočného požiaru



Najnižšia cena za test

- SAFE 220 ponúka ekonomicky výhodné riešenie na pravidelné testovanie dymových detektorov



Rýchle a jednoduché použitie

- Testovanie je veľmi jednoduché a nevyžaduje žiadne špeciálne pomôcky ani školenia

Technická špecifikácia

Testovacia sada pre	Dymové hlásiče požiaru	Objem hasiva	220 ml
Spôsob testu	Vykonáva sa uvoľnením testovacieho plynu smerom k detektoru	UN číslo	1950
Čas dávkovania plynu	1 – 2 s	Vyhlásenie o zhode	CE
Kapacita sady	Viac ako 30 testov	Testované	EQC
Prevádzková teplota	0 °C až +50 °C	Rozmery produktu	50 mm × 160 mm
Prevádzková vlhkosť	Až 95% RV bez kondenzácie	Hmotnosť produktu	133 g
Prostredie	Šetrný k životnému prostrediu	Rozmery kartónu	208 mm × 180 mm × 160 mm
Skladovacie podmienky	• Teplota: 0 °C až +50 °C • Vlhkosť: 5% až 95% RV bez kondenzácie	Hmotnosť kartónu	1,74 kg
		Počet kusov v kartóne	12 ks
		EAN kód	0703123017473

Rozmery produktu

