

SAFE

Testovacia sada na overenie prevádzkyschopnosti
detektorov CO

SAFE 400

Otestujte detektory CO pomocou testovacej súpravy
a kalibrovaného plynu, simulujúceho oxid uhoľnatý.
K dispozícii je vám 400 ml (na 10 testov) stlačeného
plynu v plechovke.



Testuje všetky detektory CO podľa EN 50291

- Testovacia sada SAFE 400 je navrhnutá na testovanie všetkých typov detektorov oxidu uhoľnatého, ktoré spĺňajú normu EN 50291



Komponenty sady na testovanie pod viečkom plechovky

- Všetky potrebné komponenty na vykonanie testu sú prakticky uložené pod viečkom plechovky s testovacím plynom.



Neobsahuje škodlivé freóny

- Ide o ekologicky šetrný produkt, ktorý rešpektuje životné prostredie, je vyrobený bez použitia škodlivých freónov a ďalších látok poškadzujúcich ozónovú vrstvu



Kalibrovaný testovací plyn

- Súprava obsahuje kalibrovaný testovací plyn, ktorý presne simuluje prítomnosť oxidu uhoľnatého v ovzduší



Test prevádzkyschopnosti senzora a zariadenia

- SAFE 400 umožňuje komplexný test nielen elektronických obvodov a signalizácie, ale predovšetkým samotného senzora CO, ktorý je kľúčovou súčasťou detektora



Najnižšia cena za test

- SAFE 400 ponúka ekonomicky výhodné riešenie pre pravidelné testovanie detektorov CO



Celkovo bezpečný

- Testovací plyn je úplne bezpečný a šetrný k vášmu zariadeniu aj zdraviu, nespôsobuje koróziu, nepoškodzuje plastové časti detektora, nezanecháva žiadne škvrny a nijako nekontaminuje samotné detektory



Na 10 kompletných testov

- Jedna testovacia sada SAFE 400 s objemom 400 ml umožňuje vykonať až 10 kompletných testov detektorov oxidu uhoľnatého



Rýchle a jednoduché použitie

- Vykonanie testu je jednoduché a zaberie iba niekoľko minút

Technická špecifikácia

Testovacia sada pre	Detektory oxidu uhoľnatého a cigaretového dymu	Objem hasiva	400 ml
Spôsob testu	Test detektora sa vykonáva v izolačnom sáčku	UN číslo	1956
Čas dávkovania plynu	3 s	Vyhlásenie o zhode	CE
Kapacita sady	10 testov	Testované	EQC
Prevádzková teplota	0 °C až +50 °C	Rozmery produktu	66 mm × 200 mm
Prevádzková vlhkosť	Až 95% RV bez kondenzácie	Hmotnosť produktu	103 g
Prostredie	Neobsahuje škodlivé freóny	Rozmery kartónu	410 mm × 210 mm × 275 mm
Skladovacie podmienky	• Teplota: 0 °C až +50 °C • Vlhkosť: 5% až 95% RV bez kondenzácie	Hmotnosť kartónu	2,7 kg
		Počet kusov v kartóne	24 ks
		EAN kód	08595080009002

Rozmery produktu

