

100HUB - WLRF

Centrálna ovládacia jednotka FireSAFE s rádiovou komunikáciou a podporou videoverifikácie, špičkovou odolnosťou proti sabotáži či rušeniu signálu, monitorujúca činnosť všetkých pripojených zariadení a okamžite upozorňujúca na riziká (požiar, zaplavenie, únik plynov a CO) prostredníctvom bezplatnej mobilnej aplikácie.



CONNECTED bezdrôtové prepojenie zariadenia FireSAFE

- Pre bezpečnú, stabilnú a spoľahlivú komunikáciu disponuje systém medzi jednotlivými zariadeniami vlastnou rádiovou technológiou FireSAFE na frekvencii prevádzkového kmitočtu 868 MHz
- Komunikácia medzi jednotlivými zariadeniami až na vzdialenosť 1000 m v otvorenom priestore
- Vzdialene odkiaľkoľvek konfigurujete a upravujete nastavenia vášho požiaro-bezpečnostného systému



128 Podpora pripojenia až 128 zariadení FireSAFE

- Podporuje pripojenie až 128 detektorov a zariadení neustále sa rozrastajúceho portfólia FireSAFE CONNECTED
- Monitoruje zariadenia ako sú hlásiče požiaru a teploty, detektory oxidu uhoľnatého alebo horľavých, výbušných plynov, environmentálnych senzorov a ďalších komponentov
- Jednoduchá inštalácia jednotlivých zariadení bez potreby kabláže



4 komunikačné kanály

- Hub disponuje týmito štyrmi komunikačnými kanálmi: Ethernetové pripojenie, Wi-Fi, 2x GSM/GPRS/LTE.



Konfigurácia a ovládanie cez APP FireSAFE

- Vzdialené monitorovanie pomocou intuitívnej rovnomennej bezplatnej mobilnej aplikácie (pre Android aj iOS v SK lokalizácii) určenej pre smartfóny, tablety a ďalšie zariadenia
- Všetky informácie a okamžité upozornenia v jednej aplikácii vo vašom telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni



Podpora integrácie pre video monitorovací systém

- Jednoduchá integrácia prehľadovej IP kamery FireSAFE na verifikáciu požiarnej udalosti, FireSAFE IP termálnej kamery na detekciu narastajúcej teploty v monitorovaných zónach záujmu (elektro vozidlá, elektrobicykle a kolobežky, batériové úložiská, skladovanie lítiových batérií atď.) alebo IP kamery FireSAFE na detekciu plameňa v stráženom priestore



System hlasového varovania

- V prípade nebezpečenstva, poruchy alebo dôležitých zmien v sieti či systéme, bude svojho používateľa o aktuálnej situácii informovať prostredníctvom rôznych druhov hlasových správ vo forme ľudského hlasu
- Jazyk správ hlasového varovania (vrátane slovenskej lokalizácie) je voliteľný a je možné ho ľubovoľne meniť v menu mobilnej aplikácie FireSAFE

Technická špecifikácia

Klasifikácia	Inteligentný centrálny ovládací panel	Spôsob montáže	Na stenu alebo na vodorovný povrch (montážny materiál je súčasťou balenia)
Maximálny počet prepojených zariadení	128 jednotiek typu FireSAFE	Signalizácia	Akustická (sirénka až 70 dB) a optická (LED indikácia)
Podpora IP kamier	Áno (len kamery s kompatibilitou pre FireSAFE APP)	Prevádzková teplota	-10 až +55 °C (+14 až +131 °F)
Mobilné aplikácie	iOS 9.1 a vyššie; Android 4.4 a vyššie	Prevádzková vlhkosť	Až 95% relatívnej vlhkosti bez kondenzácie
Dostupná jazyková lokalizácia	Čeština, slovenčina, poľština, angličtina, nemčina, maďarčina	Skladovacie podmienky	Teplota: -10 °C až +55 °C Vlhkosť: 10 % až 95 % relatívnej vlhkosti bez kondenzácie
Napájanie	100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,4 A	Materiál krytu	PC + ABS
Pracovná rádiová frekvencia	868,0 – 868,6 MHz	Farba	Biela
Dosah rádiového signálu	Až 1000 m v otvorenom priestore	Vyhlásenie o zhode	CE, CE UKCA
Komunikačné kanály	Ethernet, Wi-Fi a mobilná sieť (podporuje inštaláciu dvoch SIM kariet, v rovnakom čase je možné aktivovať iba jednu SIM kartu)	Záruka	36 mesiacov
Režim šifrovania	CRC8	Rozmery produktu	174,8 × 174,8 × 38,3 mm
Preskakovanie frekvencie	Áno (automatické)	Hmotnosť produktu	500 g
Bezdrôtový protokol	CONNECTED	Rozmery balenia produktu	103 × 52 × 103 mm
Wi-Fi štandard	IEEE 802.11b /g/n	Hmotnosť balenia produktu	148,7 g
Frekvenčný rozsah Wi-Fi	2400 – 2483,5 MHz	Rozmery kartónu	475 × 329 × 278 mm
Prenosový dosah Wi-Fi	50 m	Hmotnosť kartónu	6,9 kg
Druh inštalácie	Vnútoraná	Počet kusov v kartóne	40 ks
		EAN kód	0728204234907

Rozmery produktu

