Skúšobný plyn určený na kontrolu hlásičov požiaru a dymu

# SAFE 220

**Overuje správnu funkciu detekcie pri optických a ionizačných senzoroch požiarnych hlásičov a zároveň kontroluje, či ich elektronika aj celý systém spoľahlivo pracujú. Zistíte tak, či sú zariadenia schopné včas a účinne reagovať na akýkoľvek vznikajúci požiar. Pomocou tohto testu ľahko preveríte prevádzkyschopnosť všetkých typov a značiek dymových detektorov.**




## Testuje všetky dymové hlásiče požiaru

- Testovací sprej SAFE 220 je univerzálne riešenie na testovanie všetkých typov dymových hlásičov požiaru bez ohľadu na výrobcu alebo model

## Na viac ako 30 testov

- Jedna nádobka testovacieho spreja SAFE 220 s objemom 220 ml umožňuje vykonať viac ako 30 kompletných testov dymových hlásičov

## Šetrný k životnému prostrediu

- Zloženie aerosólu testovacieho plynu SAFE 220 je ekologicky šetrné a rešpektuje životné prostredie, neobsahuje škodlivé látky poškodzujúce ozónovú vrstvu a spĺňa všetky súčasné environmentálne normy

## Celkovo bezpečný

- Zloženie aerosólu je úplne bezpečné a šetrné k vášmu zariadeniu aj zdraviu. Nespôsobuje koróziu, nepoškodzuje plastové časti detektora, nezanecháva žiadne škvrny a nijako nekontaminuje samotné detekčné komory

## Test prevádzkyschopnosti senzora a zariadenia

- SAFE 220 umožňuje komplexný test nielen elektronických obvodov a signalizácie, ale predovšetkým samotného senzora, ktorý je kľúčovou súčasťou hlásiča

## Kalibrovaný aerosól simulujúci dymové častice požiaru

- Unikátne zloženie aerosólu bolo navrhnuté tak, aby bezpečne a presne simulovalo dymové častice skutočného požiaru

## Najnižšia cena za test

- SAFE 220 ponúka ekonomicky výhodné riešenie na pravidelné testovanie dymových detektorov

## Rýchle a jednoduché použitie

- Testovanie je veľmi jednoduché a nevyžaduje žiadne špeciálne pomôcky ani školenia

# Technická špecifikácia

| | |
|---|---|
| Testovacia sada pre | Dymové hlásiče požiaru |
| Spôsob testu | Vykonáva sa uvoľnením testovacieho plynu smerom k detektoru |
| Čas dávkovania plynu | 1 – 2 s |
| Kapacita sady | Viac ako 30 testov |
| Prevádzková teplota | 0 °C až +50 °C |
| Prevádzková vlhkosť | Až 95% RV bez kondenzácie |
| Prostredie | Šetrný k životnému prostrediu |
| Skladovacie podmienky | • Teplota: 0 °C až +50 °C<br>• Vlhkosť: 5% až 95% RV bez kondenzácie |

| | |
|---|---|
| Objem hasiva | 220 ml |
| UN číslo | 1950 |
| Vyhlásenie o zhode | CE |
| Testované | EQC |
| Rozmery produktu | 50 mm × 160 mm |
| Hmotnosť produktu | 133 g |
| Rozmery kartónu | 208 mm × 180 mm × 160 mm |
| Hmotnosť kartónu | 1,74 kg |
| Počet kusov v kartóne | 12 ks |
| EAN kód | 0703123017473 |

# Rozmery produktu

