Produktpalette CONNECTED

50HUB - WRF

Zentrale Steuereinheit FireSAFE mit Funkkommunikation und Videoüberprüfungsunterstützung, zwei Kommunikationskanälen (Wi-Fi und Ethernet) zur Überwachung der Aktivität aller angeschlossenen Geräte (max. 24) FireSAFE über kostenlose APP



CONNECTED drahtlose Verbindung von FireSAFE-Geräten

- Für sichere, stabile und zuverlässige Kommunikation verfügt das System zwischen den einzelnen Geräten über eine eigene Funktechnologie FireSAFE auf der Betriebsfrequenz von 868 MHz
- Kommunikation zwischen den einzelnen Geräten bis zu einer Entfernung von 1000 m im freien Gelände
- Konfigurieren und passen Sie die Einstellungen Ihres Brandschutz- und Sicherheitssystems von überall aus an

Unterstützung für die Verbindung von bis zu 24 FireSAFE-Geräten

- Unterstützt die Verbindung von bis zu 24 Meldern und Geräten aus dem ständig wachsenden FireSAFE CONNECTED Portfolio
- Überwacht Geräte wie Brandmelder und Temperaturmelder, Kohlenmonoxid- oder Brenngas- und Explosivgasmelder, Umweltsensoren und weitere Komponenten
- Einfache Installation einzelner Geräte – keine Verkabelung erforderlich

Zwei Kommunikationskanäle (Wi-Fi und Ethernet)

- Durch die Verbindung mit einem Netzwerk (sowohl über Ethernet-Kabel als auch Wi-Fi) ermöglicht das System eine komfortable Konfiguration und Steuerung der einzelnen Komponenten des FireSAFE-Systems

Konfiguration und Steuerung über FireSAFE-APP

- Fernüberwachung über eine intuitive gleichnamige kostenlose mobile Anwendung (für Android und iOS in tschechischer Lokalisierung) für Smartphones, Tablets und andere Geräte
- Alle Informationen und sofortige Benachrichtigungen in einer Anwendung auf Ihrem Telefon 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche

Unterstützung der Integration für Videoüberwachungssystem

- Einfache Integration von FireSAFE-Übersichtskameras zur Verifizierung von Brandereignissen, FireSAFE-IP-Wärmekameras zur Erkennung steigender Temperaturen in überwachten Interessenszonen (Elektrofahrzeuge, E-Bikes und E-Roller, Batteriespeicher, Lithium-Batterie-Lagerung usw.) oder FireSAFE-IP-Kameras zur Flammenerkennung im überwachten Bereich

Sprachwarnsystem

- Im Falle von Gefahr, Störung oder wichtigen Änderungen im Netz oder System wird der Benutzer durch verschiedene Arten von Sprachnachrichten in menschlicher Stimme über die aktuelle Situation informiert
- Die Sprache der Sprachwarnnachrichten (einschließlich tschechischer Lokalisierung) ist wählbar und kann beliebig im Menü der FireSAFE-Mobilanwendung geändert werden

Technische Spezifikation

Klassifizierung	Zentrale Steuereinheit mit Funkkomunikation und Unterstützung für Videoverifizierung
Maximale Anzahl verbundener Geräte	24 Einheiten vom Typ FireSAFE
Unterstützung für IP-Kameras	Ja (nur Kameras mit FireSAFE APP-Kompatibilität)
Mobile Anwendung	iOS 9.1 und höher; Android 4.4 und höher
Verfügbare Sprachlokalisierung	Tschechisch, Slowakisch, Polnisch, Englisch, Deutsch
Stromversorgung	Eingang: 100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz Ausgang: 5,0 V DC / 1,0 A
Betriebsfrequenzbereich	868,0 – 868,6 MHz
Reichweite des Funksignals	Bis zu 1000 m im freien Gelände
Kommunikationskanäle	Wi-Fi 2,4 GHz (nicht kompatibel mit 5-GHz-WLAN); Ethernet
Verschlüsselungsmodus	TLS für Cloud-Kommunikation
Frequenzhopping	Ja (automatisch)
Drahtloses Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Wi-Fi-Frequenzbereich	2400 – 2483,5 MHz
Wi-Fi-Übertragungsreichweite	50 m
Installationsart	Innenbereich

Montagemethode	An der Wand oder auf einer horizontalen Fläche (Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten)
Signalisierung	Akustisch (Sirene bis 70 dB) und optisch (LED-Anzeige)
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Betriebsfeuchte	Bis zu 95 % relative Luftfeuchte ohne Kondensation
Lagerbedingungen	Temperatur: -10 °C bis +55 °C Luftfeuchte: 10 % bis 95 % relative Luftfeuchte ohne Kondensation
Material des Gehäuses	PC + ABS
Farbe	Weiß
Konformitätserklärung	CE
Garantie	24 Monate
Produktabmessungen	78,2 × 78,2 × 22,9 mm
Produktgewicht	60 g
Verpackungsabmessungen	103 x 52 x 103 mm
Verpackungsgewicht	148,7 g
Kartonabmessungen	475 x 329 x 278 mm
Kartongewicht	6,9 kg
Anzahl der Stücke pro Karton	40 Stück
EAN-Code	0703123018258

Produktabmessungen

