Zkušební plyn určený ke kontrole hlásičů požáru a kouře

SAFE 220

Ověřuje správnou funkci detekce u optických a ionizačních senzorů požárních hlásičů a zároveň kontroluje, zda jejich elektronika i celý systém spolehlivě pracují. Zjistíte tak, jestli jsou zařízení schopna včas a účinně reagovat na jakýkoliv vznikající požár. Pomocí tohoto testu snadno prověříte provozuschopnost všech typů a značek kouřových detektorů.



Testuje všechny kouřové hlásiče požáru

- Testovací sprej SAFE 220 je univerzální řešení pro testování všech typů kouřových hlásičů požáru bez ohledu na výrobce nebo model

Pro více než 30 testů

- Jedna nádobka testovacího spreje SAFE 220 s objemem 220 ml umožňuje provést více než 30 kompletních testů kouřových hlásičů

Šetrný k životnímu prostředí

- Složení aerosolu testovacího plynu SAFE 220 je ekologicky šetrné a respektuje životní prostředí, neobsahuje škodlivé látky poškozující ozónovou vrstvu a splňuje všechny současné environmentální normy

Celkově bezpečný

- Složení aerosolu je zcela bezpečné a šetrné k vašemu zařízení i zdraví. Nezpůsobuje korozi, nepoškozuje plastové části detektoru, nezanechává žádné skvrny a nijak nekontaminuje samotné detekční komory

Test provozuschopnosti senzoru a zařízení

- SAFE 220 umožňuje komplexní test nejen elektronických obvodů a signalizace, ale především samotného senzoru, který je klíčovou součástí hlásiče

Kalibrovaný aerosol simulující kouřové částice požáru

- Unikátní složení aerosolu bylo navrženo tak, aby bezpečně a přesně simulovalo kouřové částice skutečného požáru

Nejnižší cena za test

- SAFE 220 nabízí ekonomicky výhodné řešení pro pravidelné testování kouřových detektorů

Rychlé a snadné použití

- Testování je velmi jednoduché a nevyžaduje žádné speciální pomůcky ani školení

Technická specifikace

Testovací sada pro	Kouřové hlásiče požáru
Provedení testu	Provádí se uvolněním testovacího plynu směrem k detektoru
Doba dávkování plynu	1 – 2 s
Kapacita sady	Více než 30 testů
Provozní teplota	0 °C až +50 °C
Provozní vlhkost	Až 95 % RV bez kondenzace
Prostředí	Šetrný k životnímu prostředí
Skladovací podmínky	• Teplota: 0 °C až +50 °C • Vlhkost: 5 % až 95 % RV bez kondenzace

Objem hasiva	220 ml
UN číslo	1950
Prohlášení o shodě	CE
Testováno	EQC
Rozměry produktu	50 mm × 160 mm
Hmotnost produktu	133 g
Rozměry kartonu	208 mm × 180 mm × 160 mm
Hmotnost kartonu	1,74 kg
Počet kusů v kartonu	12 ks
EAN kód	0703123017473

Rozměry produktu

