Testovací sada pro ověření provozuschopnosti detektorů CO

SAFE 400

Otestujte detektory CO pomocí testovací soupravy a kalibrovaného plynu, simulujícího oxid uhelnatý. K dispozici je vám 400 ml (na 10 testů) stlačeného plynu v plechovce.



Testuje všechny detektory CO dle EN 50291

- Testovací sada SAFE 400 je navržena pro testování všech typů detektorů oxidu uhelnatého, které splňují normu EN 50291

Neobsahuje škodlivé freony

- Jedná se o ekologicky šetrný produkt, který respektuje životní prostředí, je vyroben bez použití škodlivých freonů a dalších látek poškozujících ozónovou vrstvu

Test provozuschopnosti senzoru a zařízení

- SAFE 400 umožňuje komplexní test nejen elektronických obvodů a signalizace, ale především samotného senzoru CO, který je klíčovou součástí detektoru

Celkově bezpečný

- Testovací plyn je zcela bezpečný a šetrný k vašemu zařízení i zdraví, nezpůsobuje korozi, nepoškozuje plastové části detektoru, nezanechává žádné skvrny a nijak nekontaminuje samotné detektory

Komponenty sady pro test pod víčkem plechovky

- Všechny potřebné komponenty pro provedení testu jsou prakticky uloženy pod víčkem plechovky s testovacím plynem

Kalibrovaný testovací plyn

- Sada obsahuje kalibrovaný testovací plyn, který přesně simuluje přítomnost oxidu uhelnatého v ovzduší

Nejnižší cena za test

- SAFE 400 nabízí ekonomicky výhodné řešení pro pravidelné testování detektorů CO

Pro 10 kompletních testů

- Jedna testovací sada SAFE 400 s objemem 400 ml umožňuje provést až 10 kompletních testů detektorů oxidu uhelnatého

Rychlé a snadné použití

- Provedení testu je jednoduché a zabere pouze několik minut

Technická specifikace

Testovací sada pro	Detektory oxidu uhelnatého a cigaretového kouře
Provedení testu	Test detektoru se prování v izolačním sáčku
Doba dávkování plynu	3 s
Kapacita sady	10 testů
Provozní teplota	0 °C až +50 °C
Provozní vlhkost	Až 95 % RV bez kondenzace
Prostředí	Neobsahuje škodlivé freony
Skladovací podmínky	• Teplota: 0 °C až +50 °C • Vlhkost: 5 % až 95 % RV bez kondenzace

Objem hasiva	400 ml
UN číslo	1956
Prohlášení o shodě	CE
Testováno	EQC
Rozměry produktu	66 mm × 200 mm
Hmotnost produktu	103 g
Rozměry kartonu	410 mm × 210 mm × 275 mm
Hmotnost kartonu	2,7 kg
Počet kusů v kartonu	24 ks
EAN kód	08595080009002

Rozměry produktu

