Professzionális tűzoltó spray lítiumakkumulátorok tüzeihez is
SAFE 750 LITH

Használati útmutató

Frissítve: 2026. 10. 13.

SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGEM EZZEL KAPCSOLATBAN…

Előszó

Funkcionális elemek

Működési elv

Használat

Mikor ne használja

Tárolás és elhelyezés

Karbantartás és ellenőrzés

Műszaki adatok

A csomag tartalma

Biztonsági figyelmeztetések

Garancia



SAFE 750 LITH egy professzionális, 750 ml térfogatú tűzoltó spray, amely elsősorban kereskedelmi és ipari környezetre készült. Kezeli az A osztályú (szilárd anyagok), F osztályú (olajok és zsírok) tüzeket, a legfeljebb 1000 V feszültség alatt álló elektromos berendezések tüzeit és a kezdődő tüzeket **100 Wh-ig terjedő lítium akkumulátorok**, akár −20 °C-os fagyban is.

A, F, E tűzosztályok	**25 s** oltási működési idő	**3–4 m** kilövellési távolság	**−20 °C** felhasználható legfeljebb


74 mm
palack átmérője




Szilárd anyagok tüzei (fa, papír, szalma, gumi, szén, textília stb.)




Étolajok tüzei (növényi vagy állati zsírok)



Elektromos berendezések tüzei (feszültség alatt, 1000 V-ig)



Fagyálló, akár -20 °C-ig




Professzionális használatra tervezve



Környezetbarát




Összességében biztonságos




Gyors és egyszerű használat



Tanúsított és tesztelt



Kompakt méret



750 ml oltóanyag

Előszó

Általános tudnivalók

Ez a használati útmutató bemutatja a SAFE 750 LITH tűzoltó spray (a továbbiakban: „spray") funkcióit, használatát és biztonságos kezelését. A spray passzív, nyomás alatt álló termék, amely a kezdődő tüzek első beavatkozású oltására szolgál – nem igényel tápellátást, hozzárendelést és mobilalkalmazást sem. Használat előtt gondosan olvassa el az útmutatót, és őrizze meg a későbbi használatra.

Biztonsági utasítások

A használati útmutatóban a következő jelzőszavak fordulhatnak elő:

Jelzőszó	Jelentés
VESZÉLY	Nagy potenciális veszélyt jelöl, amely halált vagy súlyos sérülést eredményezhet, ha nem kerüli el.

FIGYELMEZTETÉS	Közepes vagy alacsony potenciális veszélyt jelöl, amely enyhe vagy közepesen súlyos sérülést okozhat, ha nem kerüli el.
VIGYÁZAT	Olyan potenciális kockázatot jelöl, amely vagyoni kárhoz, adatvesztéshez, csökkent teljesítményhez vagy előre nem látható eredményhez vezethet.
TIPP	Olyan módszereket ad, amelyek segítenek a probléma megoldásában vagy időt takarítanak meg.
MEGJEGYZÉS	Kiegészítő információkat ad, például a szöveg kiemelését és kiegészítését.

Felülvizsgálati előzmények

Verzió	A felülvizsgálat tartalma	Kiadás dátuma
V1.0.0	Első kiadás.	2026. szeptember
V1.0.1	Színek a FireSAFE márka szerint (piros).	2026. október

Az útmutatóról

- A használati útmutató kizárólag tájékoztató jellegű. A megadott információk és a termék között kisebb eltérések előfordulhatnak.
- Nem vállalunk felelősséget a termék olyan használatából eredő károkért, amely nem felel meg a használati útmutató utasításainak.
- Az útmutatót az érintett országok hatályos törvényeinek és előírásainak megfelelően frissítjük. Az útmutató kizárólag tájékoztató jellegű. Az elektronikus és a nyomtatott változat (a spray címkéje) apróbb részletekben eltérhet – ellentmondás esetén a spray címkéjén szereplő adatok az irányadók.
- Minden terv előzetes írásbeli értesítés nélkül megváltozhat. A termék frissítései miatt bizonyos eltérések jelenhetnek meg a termék és az útmutatóban szereplő információk között.
- A nyomtatásban hibák vagy eltérések fordulhatnak elő a funkciók leírásában és a műszaki adatokban. Kétség vagy vita esetén fenntartjuk a végső értelmezés jogát.

- Az útmutatóban szereplő összes védjegy, bejegyzett védjegy és cégnév az adott tulajdonosok tulajdona.
- Ha a termék használata során bármilyen probléma merül fel, látogasson el weboldalunkra, vagy forduljon az ügyfélszolgálathoz.

Fontos óvintézkedések és figyelmeztetések

Ez a rész a termék helyes kezelésével, a kockázatok megelőzésével és a vagyoni károk megelőzésével kapcsolatos információkat tartalmazza. Az eszköz használata előtt figyelmesen olvassa el, és használata során tartsa be a megadott utasításokat.

Általános elvek nyomás alatt álló tartályokhoz

> ⚠ **FIGYELMEZTETÉS**

- A tartály nyomás alatt áll – melegítés hatására szétrobbanhat. Óvja a napsugárzástól, és ne tegye ki +50 °C feletti hőmérsékletnek.
- Ne szúrja ki, és ne dobja tűzbe, tartalmának elhasználása után sem.
- Óvja a hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól. A közelében tilos a dohányzás.
- Tartsa gyermekektől elzárva, és a tartályt mindig függőleges helyzetben tárolja.
- A spray nem újratöltésre szolgál.

Funkcionális elemek



SAFE 750 LITH tűzoltó spray – biztosítékos/kupakos fej, a tűzosztályok piktogramjaival ellátott címke és a tartály méretei

1. **Nyomás alatt álló tartály (palack)** nitrogénnyomás alatt álló oltóanyaggal – egyszer használatos, nem újratöltésre szolgál.
2. **Biztonsági biztosíték** (piros) a spray fején – megakadályozza az akaratlan elsütést, használat előtt el kell távolítani.
3. **Ravasz** (zöld) a fejen – megnyomásával aktiválja a spray-t.
4. **Fúvóka / szóróelem** a fejbe integrálva – az oltóanyag sugarát a tűz góca felé irányítja.
5. **Címke** a tűzosztályok piktogramjaival, használati utasításokkal (CZ/SK/PL) és biztonsági szimbólumokkal.
6. **Lítium akkumulátor piktogram** a címkén – a kibővített oltóképességet jelöli a 100 Wh-ig terjedő lítium akkumulátorok kezdődő tüzeinél is.
7. **Lejárati dátum** és gyártási adatok (gyártási tétel), a címkén / a tartály alján feltüntetve.

Működési elv

A SAFE 750 LITH oltóanyag alapja a BETA FFG habkoncentrátum (fluormentes oldat). Az oltóanyag hajtógáz (nitrogén/N2) nyomása alatt távozik, és a fúvókán kilépve finom habos aeroszollá alakul.

Az aeroszol bevonja az égő anyag felületét, elvágja az oxigén hozzáférését (fojtó hatás), és egyidejűleg hőt von el (hűtő hatás), ezzel megállítva az égést. A spray a következő osztályokba tartozó kezdődő, kisebb tüzek oltására szolgál:

- **A** – szilárd anyagok tüzei (fa, papír, szalma, gumi, szén, textil stb.)
- **F** – étolajok és zsírok tüzei (növényi és állati egyaránt)
- **E** – legfeljebb 1000 V feszültség alatt álló elektromos berendezések tüzei
- **A lítiumakkumulátorok** – 100 Wh-ig terjedő lítium akkumulátorok kezdődő tüzei (pl. powerbankok, elektromos kerékpárok, rollerek, drónok, mobiltelefonok).

Az érintett akkumulátorcellákkal érintkezve az oltóanyag antikatalitikus reakciót vált ki, amelyet a felület intenzív nedvesítése, az oxigén hozzáférésének elzárása és fojtó hatás kísér. Az eredmény az érintett hely azonnali aktív hűtése, amely lassítja vagy megállítja az akkumulátor termikus bomlásának terjedését.

ⓘ Oltóképesség a vizsgálat szerint: 5A – szilárd anyagok; 5F – olajok és zsírok; E – 1000 V-ig feszültség alatt álló elektromos berendezések; lítium akkumulátorok 100 Wh-ig. Az oltóanyag nem mérgező, környezetbarát, nem tartalmaz fluorozott vegyületeket (PFAS), és használat után nem hagy foltot vagy nyomot.

Használat

Kövesse a négy egyszerű lépést:

1. **Távolítsa el a piros biztonsági biztosítékot** a spray fejéről.
2. Közelítse meg a tüzet biztonságos távolságból – feszültség alatt álló elektromos berendezéseknél tartson a tűztől legalább **1 m**.
3. Irányítsa a szóróelemet a **láng tövére**, nem magára a lángokra.

4. Nyomja meg a zöld ravaszt a spray fején, és folyamatos sugárral oltson – az oltóanyag legfeljebb ennyi ideig tart: **25 s**.
5. A tűz eloltása után figyelje tovább a helyet – fennáll az újralobbanás veszélye.

> ⚠ **FIGYELMEZTETÉS – lítium akkumulátorok (100 Wh-ig) oltása**
> Az oltóanyagot közvetlenül az akkumulátorcellákra juttassa. A láng látható elfojtása után is hűtse tovább az akkumulátort, és szükség esetén permetezze meg újra – a lítiumcellák a látszólagos eloltás után is újra lángra lobbanhatnak a belső termikus bomlás (ún. thermal runaway) következtében. Az érintett eszközt ne használja tovább, és biztonságosan semmisítse meg.

Mikor ne használja

- Már **kialakult, kiterjedt tűz esetén** – ilyenkor azonnal hagyja el a helyiséget, hívja a tűzoltókat (segélyhívó 150 / 112), és a spray-t ne használja.
- Tüzek esetén, amelyeket **gyúlékony gázok és folyadékok okoznak** – a spray kizárólag az A, F osztályú kisebb kezdődő tüzek, a legfeljebb 1000 V-os elektromos berendezések, illetve a 100 Wh-ig terjedő lítium akkumulátorok tüzei ellen szolgál.
- Feszültség alatt álló elektromos berendezéseken, amelyek feszültsége **meghaladja az 1000 V-ot**.
- Ha a biztonsági biztosíték (kupak) sérült vagy hiányzik, a spray-n feltüntetett lejárati idő letelt, a spray-t már használták, vagy sérülés jeleit mutatja – az ilyen spray-t semmisítse meg (lásd a Karbantartás és ellenőrzés fejezetet).
- A spray nem helyettesíti az EN 3 szabvány szerinti hordozható tűzoltó készüléket, és nem újratöltésre szolgál.

Tárolás és elhelyezés

A spray-t a következő hőmérséklet-tartományban tárolja és használja: **−20 °C až +50 °C** 5–95 % relatív páratartalom mellett, páralecsapódás nélkül, mindig **függőleges helyzetben**. Óvja a közvetlen napsugárzástól és hőforrásoktól.

Helyezze jól látható, könnyen hozzáférhető és állandó helyre – otthonában, konyhában, garázsban, műhelyben, irodában, autóban, hajón vagy lakókocsiban – úgy, hogy tűz esetén azonnal kéznél legyen. A fagyállóságnak (−20 °C-ig) köszönhetően járműben is tárolható télen át.

ⓘ A stabil és áttekinthető rögzítéshez használja a SAFE 75C (fekete) vagy SAFE 75F (fluoreszkáló zöld, 750 ml térfogatú spray-khez) szerelőtartót. A tartót külön árusítjuk.

Karbantartás és ellenőrzés

A SAFE spray nem igényel szervizelést vagy nyomás-utántöltést – nem az EN 3 szabvány szerinti tűzoltó készülék, és nincs manométere. Legalább félévente ellenőrizze:

- a biztonsági biztosíték (esetleg védőkupak) épségét és meglétét,
- a címkén feltüntetett lejárati dátumot,
- a tartály mechanikai állapotát – korróziót, behorpadást, tartalom kiszivárgását.

⚠ **VIGYÁZAT**
A spray-t semmisítse meg, ha: a biztonsági biztosíték/kupak sérült vagy hiányzik, a lejárati idő letelt, használták, vagy sérülés jeleit mutatja. Ne dobja a háztartási szemétbe – a helyi előírásoknak megfelelően adja le újrahasznosításra.

Műszaki adatok

OLTÁS	
Tűzosztályok	A, F, E
Oltóképesség	• 5A – szilárd anyagok • 5F – olajok és zsírok • E – 1000 V-ig feszültség alatt álló elektromos berendezések • lítium akkumulátorok 100 Wh-ig

Kilövellési távolság	3–4 m
Oltási működési idő	25 s
OLTÓANYAG ÉS HAJTÓANYAG	
Oltóanyag	BETA FFG habkoncentrátum (fluormentes oldat)
Hajtóanyag	Nitrogén / N2
Nyomás (teljes töltet esetén)	1,0 MPa 25 °C-on
MÉRETEK ÉS TÖMEG	
A termék méretei	74 × 310 mm
A termék tömege	1000 g
KÖRNYEZET ÉS TÁROLÁS	
Üzemi és tárolási hőmérséklet	−20 °C až +50 °C
Páratartalom	5 %–95 % relatív páratartalom, páralecsapódás nélkül
Ajánlott tartó	SAFE 75C / SAFE 75F
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK	
Megfelelőségi nyilatkozat	CE
Tesztelve	MPA Dresden GmbH, EQC
EAN-kód	0703123018760
UFI-kód	X000-T0HD-G00S-TTJC
Garancia	az eladó garanciális feltételei szerint

A csomag tartalma

1. SAFE 750 LITH tűzoltó spray – 1 db

A szerelőtartó (SAFE 75C (fekete) vagy SAFE 75F (fluoreszkáló zöld, 750 ml térfogatú spray-khez)) külön kapható, és nem tartozik a spray csomagjához.

Biztonsági figyelmeztetések

- A tartály nyomás alatt áll – melegítés hatására szétrobbanhat. Óvja a napsugárzástól, és ne tegye ki +50 °C feletti hőmérsékletnek.
- Ne szúrja ki, és ne dobja tűzbe, tartalmának elhasználása után sem.
- Óvja a hőtől, forró felületektől, szikráktól, nyílt lángtól és más gyújtóforrásoktól. A közelében ne dohányozzon.
- Gyermekektől elzárva tartandó. A tartályt függőleges helyzetben tárolja és használja.
- A spray nem újratöltésre szolgál.
- Feszültség alatt álló, legfeljebb 1000 V-os elektromos berendezések oltásakor tartson a tűztől legalább 1 m távolságot.
- Nem az EN 3 szabvány szerinti tűzoltó készülék – nem helyettesíti a tűzvédelmi előírások által megkövetelt kötelező felszerelést.
- Használat után, a lejárati idő elteltével, illetve sérülés vagy hiányzó biztosíték/kupak esetén a spray-t ne dobja a háztartási szemétbe – a helyi előírásoknak megfelelően semmisítse meg (újrahasznosítás).

Garancia

A SAFE 750 LITH tűzoltó spray-re az eladó által meghatározott és a hatályos jogszabályok szerinti terjedelmű garancia vonatkozik az értékesítés napjától. A garancia nem terjed ki a helytelen tárolásból, mechanikai sérülésből vagy a termék e használati útmutatóban foglalt utasításokkal ellentétes használatából eredő hibákra, sem a felhasznált vagy lejárt spray-re.

Probléma esetén forduljon a műszaki támogatáshoz – a legtöbb helyzet távolról megoldható.

Segítségre van szüksége?

A SAFE HOME europe műszaki támogatása:
E-mail: info@safe-home.eu · Telefon: (+420) 581 222 262
Web: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Csehország
Cégjegyzékszám: 28597991 · Adószám: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262
Csehországban tervezve. © 2026 SAFE HOME europe. Minden jog fenntartva.