Universalus 500 ml gesinimo purškalas SAFE 500 RED

Naudotojo vadovas

Atnaujinta 13. 10. 2026

MAN REIKIA PAGALBOS SU…

- Pratarmė
- Funkciniai elementai
- Veikimo principas
- Naudojimas
- Kada nenaudoti
- Laikymas ir vieta
- Priežiūra ir patikra
- Techninės specifikacijos
- Pakuotės turinys
- Saugos įspėjimai
- Garantija



SAFE 500 RED yra kompaktiškas universalus 500 ml gesinimo purškalas. Jis skirtas nedelsiant gesinti prasidedančius A klasės (kietosios medžiagos), F klasės (aliejai ir riebalai) ir elektros įrenginių, kuriuose yra įtampa iki 1000 V, gaisrus, net iki −20 °C šalčio. Valdomas paprastu purkštuvo paspaudimu, be atskiro apsauginio fiksatoriaus ir gaiduko.

A, F, E gaisro klasės	**19 s** gesinimo veikimo trukmė	**3–4 m** purškimo nuotolis	**−20 °C** naudotinas iki


66 mm
butelio skersmuo




Kietųjų medžiagų gaisrai (mediena, popierius, šiaudai, guma, anglys, tekstilė ir kt.)



Valgomųjų aliejų gaisrai (augaliniai arba gyvuliniai riebalai)




Elektros įrenginių gaisrai (kuriuose yra įtampa iki 1000 V)




Atsparus šalčiui iki -20 °C



Draugiškas aplinkai



Visapusiškai saugus


Greitas ir paprastas naudojimas


Sertifikuotas ir išbandytas


Elgesys kaip su įprastu purškalu


Kompaktiški matmenys



500 ml gesinimo medžiagos

Pratarmė

Bendra informacija

Šis naudotojo vadovas supažindina su gesinimo purškalo SAFE 500 RED (toliau – „purškalas“) funkcijomis, naudojimu ir saugiu elgesiu su juo. Purškalas yra pasyvus slėginis gaminys, skirtas pirminiam prasidedančių gaisrų gesinimui – jam nereikia maitinimo, susiejimo ar mobiliosios programėlės. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite vadovą ir išsaugokite jį ateičiai.

Saugos nurodymai

Naudotojo vadove gali būti naudojami šie signaliniai žodžiai:

Signalinis žodis	Reikšmė
PAVOJUS	Žymi didelį galimą pavojų, kurio neišvengus gali kilti mirtis arba sunkus sužalojimas.

ĮSPĖJIMAS	Žymi vidutinį arba nedidelį galimą pavojų, kurio neišvengus gali kilti lengvas arba vidutinio sunkumo sužalojimas.
DĖMESIO	Žymi galimą riziką, dėl kurios gali būti sugadintas turtas, prarasti duomenys, sumažėti našumas arba atsirasti nenuspėjamas rezultatas.
PATARIMAS	Pateikia būdų, padedančių išspręsti problemą arba sutaupyti laiko.
PASTABA	Pateikia papildomos informacijos, pavyzdžiui, teksto paryškinimą ir papildymą.

Peržiūrų istorija

Versija	Peržiūros turinys	Išleidimo data
V1.0.0	Pirmasis leidimas.	2026 m. rugsėjis
V1.0.1	Spalvos pagal prekės ženklą FireSAFE (raudona).	2026 m. spalis

Apie vadovą

- Naudotojo vadovas skirtas tik informaciniam naudojimui. Tarp jame pateiktos informacijos ir gaminio gali būti nedidelių skirtumų.
- Neatsakome už žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo būdu, neatitinkančiu naudotojo vadove pateiktų nurodymų.
- Vadovas bus atnaujinamas pagal naujausius atitinkamų šalių įstatymus ir teisės aktus. Vadovas skirtas tik informaciniams tikslams. Elektroninė ir spausdinta versija (etiketė ant purškalo) gali nedaug skirtis – nesutapimo atveju galioja ant purškalo etiketės nurodyti duomenys.
- Visi projektai gali būti keičiami be išankstinio rašytinio įspėjimo. Dėl gaminio atnaujinimų tarp gaminio ir vadove pateiktos informacijos gali atsirasti tam tikrų skirtumų.
- Spausdintame leidinyje gali pasitaikyti klaidų arba funkcijų ir techninių duomenų aprašymo neatitikimų. Kilus abejonių ar ginčų, pasiliekame teisę į galutinį aiškinimą.
- Visi vadove nurodyti prekių ženklai, registruotieji prekių ženklai ir bendrovių pavadinimai priklauso atitinkamiems savininkams.
- Jei naudodami gaminį susidursite su kokiomis nors problemomis, apsilankykite mūsų interneto svetainėje arba kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.

Svarbios apsaugos priemonės ir įspėjimai

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie tinkamą elgesį su gaminiu, rizikos prevenciją ir turto žalos prevenciją. Prieš naudodami įrenginį atidžiai ją perskaitykite ir naudodami laikykitės pateiktų nurodymų.

Bendrieji slėginių indų reikalavimai

> ⚠ **ĮSPĖJIMAS**

- Indas yra slėginis – kaitinamas gali sprogti. Saugokite jį nuo saulės spindulių ir nelaikykite aukštesnėje kaip +50 °C temperatūroje.
- Nepradurkite jo ir nemeskite į ugnį, net ir tuščio.
- Saugokite nuo karščio, įkaitusių paviršių, kibirkščių, atviros ugnies ir kitų uždegimo šaltinių. Šalia nerūkykite.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, o indą visada laikykite vertikalioje padėtyje.
- Purškalas nėra skirtas pakartotiniam pildymui.

Funkciniai elementai



Gesinimo purškalas SAFE 500 RED – galvutė su apsauginiu fiksatoriumi / dangteliu, etiketė su gaisro klasių piktogramomis ir indo matmenys

1. **Slėginis balionas (butelis)** su gesinimo medžiaga, esančia azoto slėgyje – vienkartinis, nėra skirtas pildyti.
2. **Apsauginis dangtelis** ant purškalo galvutės – prieš naudojimą nuimamas; purškalas neturi atskiro apsauginio fiksatoriaus ar gaiduko, aktyvinamas tiesiogiai paspaudus purkštuvą.
3. **Purkštukas / purkštuvas** integruotas galvutėje – nukreipia gesinimo medžiagos srovę į gaisro židinį.
4. **Etiketė** su gaisro klasių piktogramomis, naudojimo nurodymais (CZ/SK/PL) ir saugos simboliais.
5. **Galiojimo pabaigos data** ir gamybos duomenys (partija), nurodyti etiketėje / indo dugne.

Veikimo principas

SAFE 500 RED gesinimo medžiagos pagrindas yra RM putų tirpalas be fluoro. Gesinimo medžiaga išstumiama varomosios dujos (azoto / N2) slėgiu, o išeidama pro purkštuką virsta smulkiu putų aerozoliu.

Aerozolis padengia degančios medžiagos paviršių, nutraukia deguonies patekimą (užgniaužimo efektas) ir kartu atima šilumą (aušinimo efektas), taip nutraukdamas degimą. Purškalas skirtas pradiniams, nedideliems šių klasių gaisrams:

- **A** – kietųjų medžiagų gaisrai (mediena, popierius, šiaudai, guma, anglys, tekstilė ir pan.)
- **F** – valgomųjų aliejų ir riebalų gaisrai (augalinių ir gyvulinių)
- **E** – elektros įrenginių, kuriuose yra įtampa iki 1000 V, gaisrai

ⓘ Gesinimo geba pagal bandymą: 5A – kietosios medžiagos; 5F – aliejai ir riebalai; E – elektros įrenginiai, kuriuose yra įtampa iki 1000 V. Gesinimo medžiaga yra netoksiška, draugiška aplinkai, jos sudėtyje nėra fluorintų junginių (PFAS), o panaudojus ji nepalieka dėmių ar pėdsakų.

Naudojimas

SAFE 500 RED valdymas supaprastintas, be atskiro apsauginio fiksatoriaus ir gaiduko:

1. **Nuimkite apsauginį dangtelį** nuo purškalo galvutės.
2. Prie gaisro artėkite saugiu atstumu – gesindami įtampą turinčius elektros įrenginius, nuo ugnies laikykitės bent **1 m**.
3. Nukreipkite purkštuvą į **liepsnos pagrindą**, o ne į pačias liepsnas.
4. Paspauskite purkštuvą ant purškalo galvutės ir gesinkite nenutrūkstama srove – gesinimo medžiagos užtenka iki **19 s**.
5. Užgesinę gaisrą, toliau stebėkite gaisro vietą – gresia pakartotinis užsiliepsnojimas.

Kada nenaudoti

- Jau **išsiplėtusio, didelio gaisro** – tokiu atveju nedelsdami palikite patalpą, iškvieskite ugniagesius (pagalbos telefonas 150 / 112) ir purškalo nenaudokite.
- Gaisrų, kuriuose dega **degiosios dujos ir skysčiai** – purškalas skirtas tik nedideliems prasidedantiems A ir F klasių bei elektros įrenginių iki 1000 V gaisrams.
- Elektros įrenginių, kuriuose yra **aukštesnė nei 1000 V įtampa**.
- Jei apsauginis dangtelis pažeistas arba jo nėra, pasibaigė ant purškalo nurodytas galiojimo laikas, purškalas jau buvo panaudotas arba turi pažeidimo požymių – tokį purškalą utilizuokite (žr. skyrių Priežiūra ir patikra).
- Purškalas nepakeičia nešiojamojo gesintuvo pagal standartą EN 3 ir nėra skirtas pakartotiniam pildymui.

Laikymas ir vieta

Purškalą laikykite ir naudokite esant temperatūrai **nuo −20 °C iki +50 °C** ir 5–95 % santykinei drėgmei be kondensacijos, visada **vertikalioje padėtyje**. Saugokite jį nuo tiesioginių saulės spindulių ir šilumos šaltinių.

Pastatykite jį matomoje, lengvai pasiekiamoje ir nuolatinėje vietoje – namuose, virtuvėje, garaže, dirbtuvėse, biure, automobilyje, laive ar nameliu ant ratų – kad gaisro atveju jis būtų iškart po ranka. Dėl atsparumo šalčiui (iki −20 °C) jis tinka ir laikyti automobilyje žiemą.

ⓘ Tvirtam ir aiškiai matomam pritvirtinimui naudokite montavimo laikiklį SAFE 50F (fluorescencinis žalias, 500 ml purškalams). Laikiklis parduodamas atskirai.

Priežiūra ir patikra

Purškalui SAFE nereikia techninės priežiūros ar slėgio papildymo – tai nėra gesintuvas pagal standartą EN 3 ir jis neturi manometro. Bent kartą per pusmetį patikrinkite:

- ar apsauginis dangtelis yra nepažeistas ir vietoje,
- ant etiketės nurodytą galiojimo pabaigos datą,
- mechaninę indo būklę – koroziją, įlenkimus, turinio nutekėjimą.

> ⚠ **DĖMESIO**
> Purškalą utilizuokite, jei: apsauginis dangtelis pažeistas arba jo nėra, pasibaigė galiojimo laikas, jis buvo panaudotas arba turi pažeidimo požymių. Neišmeskite jo su įprastomis komunalinėmis atliekomis – atiduokite perdirbti laikydamiesi vietos taisyklių.

Techninės specifikacijos

GESINIMAS	
Gaisro klasės	A, F, E
Gesinimo geba	• 5A – kietosios medžiagos • 5F – aliejai ir riebalai • E – elektros įrenginiai, kuriuose yra įtampa iki 1000 V
Purškimo nuotolis	3–4 m
Gesinimo veikimo trukmė	19 s
GESINIMO MEDŽIAGA IR VAROMOJI MEDŽIAGA	
Gesinimo medžiaga	RM putų tirpalas be fluoro
Varomoji medžiaga	Azotas / N2
Slėgis (kai pilnas)	1,0 MPa esant 25 °C
MATMENYS IR SVORIS	
Gaminio matmenys	66 × 240 mm
Gaminio svoris	650 g
APLINKA IR LAIKYMAS	
Darbo ir laikymo temperatūra	nuo −20 °C iki +50 °C

Drėgmė	5 % iki 95 % santykinė drėgmė be kondensacijos
Rekomenduojamas laikiklis	SAFE 50F
BENDRA INFORMACIJA	
Atitikties deklaracija	CE
Išbandyta	MPA Dresden GmbH, EQC
EAN kodas	0703123018661
Garantija	pagal pardavėjo garantijos sąlygas

Pakuotės turinys

1. Gesinimo purškalas SAFE 500 RED – 1 vnt.

Montavimo laikiklis (SAFE 50F (fluorescencinis žalias, 500 ml purškalams)) parduodamas atskirai ir nėra purškalo pakuotės dalis.

Saugos įspėjimai

- Indas yra slėginis – kaitinamas gali sprogti. Saugokite jį nuo saulės spindulių ir nelaikykite aukštesnėje kaip +50 °C temperatūroje.
- Nepradurkite jo ir nemeskite į ugnį, net ir tuščio.
- Saugokite nuo karščio, įkaitusių paviršių, kibirkščių, atviros ugnies ir kitų uždegimo šaltinių. Šalia nerūkykite.
- Laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Indą laikykite ir naudokite vertikalioje padėtyje.
- Purškalas nėra skirtas pakartotiniam pildymui.
- Gesindami įtampą turinčius elektros įrenginius iki 1000 V, nuo ugnies laikykitės bent 1 m atstumu.
- Tai nėra gesintuvas pagal standartą EN 3 – jis nepakeičia gaisrinės saugos taisyklių reikalaujamos privalomos įrangos.

- Panaudojus, pasibaigus galiojimo laikui arba pažeidus ar nesant apsauginio fiksatoriaus / dangtelio, purškalo neišmeskite su įprastomis komunalinėmis atliekomis – utilizuokite jį laikydamiesi vietos taisyklių (perdirbimas).

Garantija

Gesinimo purškalui SAFE 500 RED suteikiama garantija pardavėjo nustatyto dydžio ir pagal galiojančius teisės aktus nuo pardavimo dienos. Garantija netaikoma defektams, atsiradusiems dėl netinkamo laikymo, mechaninio pažeidimo ar gaminio naudojimo prieštaraujant šiame vadove pateiktiems nurodymams, taip pat panaudotam ar pasibaigusio galiojimo purškalui.

Iškilus problemų kreipkitės į techninę pagalbą – daugumą situacijų galima išspręsti nuotoliniu būdu.

Reikia pagalbos?

SAFE HOME europe techninė pagalba:
El. paštas: info@safe-home.eu · Telefonas: (+420) 581 222 262
Svetainė: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Čekija
Įmonės kodas: 28597991 · PVM mokėtojo kodas: CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262
Sukurta Čekijoje. © 2026 SAFE HOME europe. Visos teisės saugomos.