Универсальный огнетушащий спрей, подходящий и для пожаров литиевых батарей SAFE 750 MAX

Руководство пользователя

Обновлено 13.10.2026

МНЕ НУЖНА ПОМОЩЬ С…

- Предисловие
- Функциональные элементы
- Принцип действия
- Применение
- Когда не применять
- Хранение и размещение
- Обслуживание и проверка
- Технические характеристики
- Комплект поставки
- Правила безопасности
- Гарантия



SAFE 750 MAX — универсальный огнетушащий спрей объёмом 750 мл со специальным огнетушащим веществом нового поколения: помимо пожаров классов A (твёрдые вещества), F (масла и жиры) и электрических установок под напряжением до 1000 В справляется и с начинающимися пожарами **литиевых батарей до 100 Вт·ч** (пылесосы, электровелосипеды, самокаты, дроны, телефоны). Работает и при морозе до −20 °C.

A, F, E классы пожара	**25 s** время работы при тушении	**3–4 m** дальность струи	**−20 °C** пригоден до


74 мм
диаметр баллона




Пожары твёрдых веществ (дерево, бумага, солома, резина, уголь, текстиль и т. д.)



Пожары пищевых масел (растительные или животные жиры)




Пожары электрооборудования (под напряжением до 1000 В)




Морозостойкость до температуры -20 °C



Безопасен для окружающей среды


В целом безопасен


Быстрое и простое применение


Сертифицирован и испытан


Компактный размер



750 мл огнетушащего средства

Предисловие

Общие сведения

Настоящее руководство пользователя знакомит с функциями, применением и безопасным обращением с огнетушащим спреем SAFE 750 MAX (далее — «спрей»). Спрей представляет собой пассивное изделие под давлением, предназначенное для первоначального вмешательства при начинающихся пожарах — не требует питания, привязки или мобильного приложения. Перед использованием внимательно прочитайте руководство и сохраните его для дальнейшего использования.

Указания по безопасности

В руководстве пользователя могут встречаться следующие сигнальные слова:

Сигнальное слово	Значение
ОПАСНО	Указывает на высокую потенциальную опасность, которая, если её не избежать, может привести к смерти или серьёзной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на среднюю или низкую потенциальную опасность, которая, если её не избежать, может привести к лёгкой или средней травме.

ВНИМАНИЕ	Указывает на потенциальный риск, который может привести к повреждению имущества, потере данных, снижению производительности или непредсказуемому результату.
СОВЕТ	Предлагает способы, которые помогут решить проблему или сэкономить время.
ПРИМЕЧАНИЕ	Содержит дополнительную информацию, подчёркивающую или дополняющую основной текст.

История ревизий

Версия	Содержание ревизии	Дата выпуска
V1.0.0	Первое издание.	Сентябрь 2026
V1.0.1	Цвета в соответствии с брендом FireSAFE (красный).	Октябрь 2026

О руководстве

- Руководство пользователя служит только справочным пособием. Между приведённой информацией и изделием могут встречаться незначительные расхождения.
- Мы не несём ответственности за ущерб, возникший в результате использования изделия способом, не соответствующим указаниям руководства пользователя.
- Руководство будет обновляться в соответствии с действующими законами и нормативными актами соответствующих стран. Руководство носит исключительно информативный характер. Электронная и печатная версии (этикетка на спрее) могут незначительно отличаться — в случае расхождений действуют данные на этикетке спрея.
- Все конструктивные решения могут быть изменены без предварительного письменного уведомления. В результате обновлений изделия между изделием и информацией в руководстве могут появиться определённые различия.
- В печатном тексте могут встречаться ошибки или отклонения в описании функций и технических данных. В случае сомнений или споров мы оставляем за собой право окончательного разъяснения.

- Все товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки и названия компаний в руководстве являются собственностью соответствующих владельцев.
- Если при использовании изделия возникнут какие-либо проблемы, посетите наш веб-сайт или обратитесь в службу поддержки клиентов.

Важные меры предосторожности и предупреждения

В этом разделе содержится информация о правильном обращении с изделием, предотвращении рисков и предотвращении материального ущерба. Перед использованием устройства внимательно прочитайте его и при использовании соблюдайте приведённые указания.

Общие правила для сосудов под давлением

> ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- Ёмкость находится под давлением — при нагревании она может разорваться. Защищайте её от солнечных лучей и не подвергайте воздействию температур выше +50 °C.
- Не прокалывайте её и не бросайте в огонь, в том числе после израсходования содержимого.
- Защищайте от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Курение вблизи запрещено.
- Храните в недоступном для детей месте, ёмкость всегда храните в вертикальном положении.
- Спрей не предназначен для повторного наполнения.

Функциональные элементы



Огнетушащий спрей SAFE 750 MAX — головка с предохранителем/колпачком, этикетка с пиктограммами классов пожара и размеры баллона

1. **Ёмкость под давлением (баллон)** с огнетушащим составом под давлением азота — одноразовая, не предназначена для наполнения.
2. **Предохранитель** (красный) в головке спрея — блокирует непреднамеренное нажатие на спусковую кнопку, перед использованием его необходимо снять.
3. **Спусковая кнопка** (зелёная) на головке — приводит спрей в действие нажатием.
4. **Сопло / распылитель** встроенный в головку — направляет струю огнетушащего состава на очаг пожара.
5. **Этикетка** с пиктограммами классов пожара, инструкцией по применению (CZ/SK/PL) и символами безопасности.
6. **Пиктограмма литиевых батарей** на этикетке — обозначает расширенную огнетушащую способность, в том числе при начинающихся пожарах литиевых батарей до 100 Вт·ч.

7. **Срок годности** и производственные данные (партия), указанные на этикетке / на дне ёмкости.

Принцип действия

Основой огнетушащего вещества SAFE 750 MAX является пенный концентрат BETA EFFEM. Огнетушащее вещество выбрасывается под давлением газа-вытеснителя (азот/N2) и при выходе через сопло превращается в мелкий пенный аэрозоль.

Аэрозоль покрывает поверхность горящего материала, перекрывает доступ кислорода (азотный эффект) и одновременно отводит тепло (охлаждающий эффект), благодаря чему горение прекращается. Спрей предназначен для начальных, небольших возгораний следующих классов:

- **A** – пожары твёрдых веществ (дерево, бумага, солома, резина, уголь, текстиль и т. п.)
- **F** – пожары пищевых масел и жиров (растительных и животных)
- **E** – пожары электрооборудования под напряжением до 1000 В
- **Литиевые батареи** – начинающиеся пожары литиевых батарей до 100 Вт·ч (например, powerbank, электровелосипеды, самокаты, дроны, мобильные телефоны).

При контакте с поражёнными элементами батареи огнетушащее вещество вызывает антикаталитическую реакцию, сопровождающуюся интенсивным смачиванием поверхности, изоляцией доступа кислорода и азотирующим эффектом. Результатом является немедленное активное охлаждение поражённого места, которое замедляет или останавливает распространение термического разложения батареи.

ⓘ Огнетушащая способность по испытанию: 5A — твёрдые вещества; 5F — масла и жиры; E — электрические установки под напряжением до 1000 В; E — литиевые батареи до 100 Вт·ч. Огнетушащее вещество нетоксично, безопасно для окружающей среды, не содержит фторированных соединений (PFAS) и после применения не оставляет пятен и следов.

Применение

Действуйте по четырём простым шагам:

1. **Снимите красный предохранитель** с головки спрея.
2. Приблизьтесь к пожару на безопасное расстояние — при тушении электрооборудования под напряжением держитесь от огня на расстоянии не менее **1 m**.
3. Направьте распылитель на **основание пламени**, а не в само пламя.
4. Нажмите зелёную спусковую кнопку на головке спрея и тушите непрерывной струёй — огнетушащего состава хватит до **25 s**.
5. После тушения продолжайте наблюдать за местом пожара — существует опасность повторного воспламенения.

> ⚠ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ — тушение литиевых батарей (до 100 Вт·ч)**
> Наносите огнетушащее вещество непосредственно на элементы батареи. Даже после видимого тушения пламени продолжайте охлаждать батарею и при необходимости снова обработайте её спреем — литиевые элементы могут воспламениться повторно даже после кажущегося тушения вследствие внутреннего термического разложения (так называемый thermal runaway). Поражённое устройство больше не используйте и безопасно утилизируйте его.

Когда не применять

- На уже **развившийся, обширный пожар** – в таком случае немедленно покиньте помещение, вызовите пожарных (номер экстренной службы 150 / 112) и спрей не применяйте.
- На пожары **горючих газов и жидкостей** – спрей предназначен только для небольших начинающихся пожаров классов A, F и электрических установок до 1000 В, а также литиевых батарей до 100 Вт·ч.
- На электрооборудование под напряжением **выше 1000 В**.
- Если предохранитель (колпачок) повреждён или отсутствует, истёк указанный на спрее срок годности, спрей уже был использован или имеет признаки повреждения — такой спрей утилизируйте (см. главу «Обслуживание и проверка»).

- Спрей не заменяет переносной огнетушитель по стандарту EN 3 и не предназначен для повторного наполнения.

Хранение и размещение

Храните и используйте спрей в диапазоне температур **от −20 °C до +50 °C** при влажности 5–95 % отн. вл. без конденсации, всегда в **вертикальном положении**. Защищайте его от прямых солнечных лучей и источников тепла.

Разместите его на видном, легкодоступном и постоянном месте — в доме, на кухне, в гараже, мастерской, офисе, автомобиле, на лодке или в автофургоне — так, чтобы в случае пожара он был сразу под рукой. Благодаря морозостойкости (до −20 °C) он подходит и для хранения в автомобиле в течение зимы.

ⓘ Для надёжного и наглядного крепления используйте монтажный держатель SAFE 75C (чёрный) или SAFE 75F (флуоресцентный зелёный, для спреев объёмом 750 мл). Держатель продаётся отдельно.

Обслуживание и проверка

Спрей SAFE не требует обслуживания и подкачки давления — он не является огнетушителем по стандарту EN 3 и не имеет манометра. Не реже одного раза в полгода проверяйте:

- целостность и наличие предохранителя (при необходимости защитного колпачка),
- срок годности, указанный на этикетке,
- механическое состояние ёмкости — коррозию, вмятины, утечку содержимого.

⚠ **ВНИМАНИЕ**

Спрей утилизируйте, если: предохранитель/колпачок повреждён или отсутствует, истёк срок годности, он был использован или имеет признаки повреждения. Не выбрасывайте его в обычные коммунальные отходы — сдайте на переработку в соответствии с местными предписаниями.

Технические характеристики

ТУШЕНИЕ	
Классы пожара	A, F, E
Огнетушащая способность	• 5A — твёрдые вещества • 5F — масла и жиры • E — электрооборудование под напряжением до 1000 В • E — литиевые батареи до 100 Вт·ч
Дальность струи	3–4 m
Время работы при тушении	25 s
ОГНЕТУШАЩИЙ СОСТАВ И ВЫТЕСНИТЕЛЬ	
Огнетушащее вещество	Пенный концентрат BETA EFFEM
Вытеснитель	Азот / N2
Давление (при полном наполнении)	1,0 МПа при 25 °C
РАЗМЕРЫ И МАССА	
Размеры изделия	74 × 310 мм
Масса изделия	1000 g
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ХРАНЕНИЕ	
Рабочая температура и температура хранения	от −20 °C до +50 °C
Влажность	от 5 % до 95 % отн. вл. без конденсации
Рекомендуемый держатель	SAFE 75C / SAFE 75F
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	

Декларация соответствия	CE
Испытано	MPA Dresden GmbH, EQC
Код EAN	0703123018289
Гарантия	согласно гарантийным условиям продавца

Комплект поставки

1. Огнетушащий спрей SAFE 750 MAX — 1 шт.

Монтажный держатель (SAFE 75C (чёрный) или SAFE 75F (флуоресцентный зелёный, для спреев объёмом 750 мл)) продаётся отдельно и не входит в комплект спрея.

Правила безопасности

- Ёмкость находится под давлением — при нагревании она может разорваться. Защищайте её от солнечных лучей и не подвергайте воздействию температур выше +50 °C.
- Не прокалывайте её и не бросайте в огонь, в том числе после израсходования содержимого.
- Защищайте от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Вблизи не курите.
- Храните в недоступном для детей месте. Храните и используйте ёмкость в вертикальном положении.
- Спрей не предназначен для повторного наполнения.
- При тушении электрооборудования под напряжением до 1000 В держитесь от огня на расстоянии не менее 1 м.
- Изделие не является огнетушителем по стандарту EN 3 — не заменяет обязательное оборудование, требуемое предписаниями по пожарной безопасности.

- После использования, по истечении срока годности или при повреждении либо отсутствии предохранителя/колпачка не выбрасывайте спрей в обычные коммунальные отходы — утилизируйте его в соответствии с местными предписаниями (переработка).

Гарантия

На огнетушащий спрей SAFE 750 MAX предоставляется гарантия в объёме, установленном продавцом и действующим законодательством, с даты продажи. Гарантия не распространяется на дефекты, вызванные неправильным хранением, механическим повреждением или использованием изделия в нарушение указаний, приведённых в настоящем руководстве, а также на израсходованный или просроченный спрей.

В случае проблем обращайтесь в службу технической поддержки — большинство ситуаций можно решить дистанционно.

Нужна помощь?

Техническая поддержка SAFE HOME europe:
E-mail: info@safe-home.eu · Телефон: (+420) 581 222 262
Веб-сайт: www.smart-safe.eu

SAFE HOME europe, s.r.o. · Čechova 1005/4, 750 02 Přerov, Чешская Республика
Рег. № (IČ): 28597991 · Налоговый номер (DIČ): CZ28597991 · info@safe-home.eu · (+420) 581 222 262
Разработано в Чехии. © 2026 SAFE HOME europe. Все права защищены.