INDOOR SIREN

BEZDRÁTOVÁ VNITŘNÍ SIRÉNA

Indoor Siren je bezdrátová siréna, určená pro použití ve vnitřních prostorech, která nabízí 3 úrovně intenzity hlasitosti, 3 typy tónů signalizace a nastavitelný interval doby akustické signalizace poplachu. Siréna, mimo jiné, také slouží k signalizaci vstupního a odchodového zpoždění. Součástí sirény je integrovaný LED indikátor a díky unikátnímu protokolu SAFE Keeper může komunikovat s centrálními ovládacími panely SAFE až na vzdálenost 1000 m v otevřeném prostoru.



- 3 úrovně hlasitosti a 3 typy akustické signalizace poplachu
- Dosah rádiového signálu až 1000 m
- Cloudová aktualizace firmware zařízení
- Integrovaný LED indikátor
- Chytrý držák pro rychlou a snadnou instalaci
- Stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131
- Až 5 let provozu z baterie
- Tamper proti sabotáži a neoprávněné manipulaci se zařízením
- Přidání zařízení do systému načtením QR kódu
- Integrovaný teplotní senzor
- Obousměrný přenos informací mezi zařízeními
- Ochrana proti rušení rádiového signálu
- Jednoduchá instalace zařízení

Technická specifikace - Indoor Siren

Modelové označení

SAFE 38130	Bílé provedení EAN kód - 0728204234761

Základní údaje

Modelové označení	SAFE 38130, bílé provedení

Rozhraní

Indikace	1× zelená LED
Tlačítko	1× tlačítko napájení

Funkce

Sabotážní kontakt	Ano (tamper)
Vzdálená aktualizace	Ano (Cloud)
Vyhledávání	Detekce síly signálu
Testovací režim	Ano
Upozornění na vybitou baterii	Ano

Bezdrátový přenos

Nosná frekvence	868,0 MHz – 868,6 MHz
Výkon vysílače (EIRP)	Limit 25 mW
Typ komunikace	Obousměrná
Komunikační vzdálenost	Až 1 000 m (3280,84 ft) v otevřeném prostoru
Režim šifrování	AES128
Přeskakování frekvence	Ano (automatické)

Akustické parametry

Akustický tlak	Vysoká hlasitost: 105 dB(A); v bezodrazové komoře ve vzdálenosti 1 m: 84 dB(A) (vysoká hlasitost), 78 dB(A) (střední hlasitost)
Nastavení hlasitosti	3 úrovně

Obecné

Napájení	2× CR123A baterie
Spotřeba energie	Max. 240 mW
Odběr proudu	≤9 µA (provoz) / ≤100 mA (poplach)
Výdrž baterie	2,5 roku provozu (2 aktivace týdně s délkou signalizace 120 s)
Provozní teplota	-10 °C až +55 °C (+14 °F až +131 °F) (uvnitř)

Účinná akustická signalizace

Indoor Siren představuje klíčový prvek zabezpečovacího systému SAFE, který výrazně zvyšuje jeho účinnost a zajišťuje okamžitou reakci na neoprávněné vniknutí do objektu. Akustický signál Indoor Siren je generován na úrovni, která je pro člověka značně nepříjemná. Díky tomu spolehlivě upozorní na hrozící nebezpečí, odradí potenciálního narušitele v dalším postupu a zároveň přitáhne pozornost okolí.

Siréna, která dá o sobě vědět

Vyhlášení poplachu může být aktivováno, například narušením prostoru monitorovaného pohybovým PIR senzorem, prolomením okna nebo dveří pod ochranou magnetického detektoru otevření. Indoor Siren významně zvyšuje účinnost zabezpečovacího systému a je nejoperativnějším prostředkem reakce na vniknutí do objektu. Siréna je vybavena funkcí Tamper, která chrání zařízení před sabotáží nebo neoprávněnou manipulací.

Variabilní indikace poplachové události

Siréna nabízí tři různé typy výstražných tónů, které lze snadno přizpůsobit podle konkrétního poplachového signálu definovaného připojenými prvky zabezpečovacího systému. Může se jednat, například o upozornění na neoprávněné vniknutí, riziko požáru nebo zaplavení sledovaného prostoru. Ne vždy je však akustický tón vhodný pro všechny typy situací a událostí. Proto aplikace ProSAFE umožňuje u vybraných operací akustickou signalizaci jednoduše deaktivovat. Díky tomu si můžete zvolit způsob upozornění, který nejlépe odpovídá povaze konkrétního poplachu.

Více na webu
smart-safe.eu/prosafe/produkty/indoor-siren-safe

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

Technická specifikace - Indoor Siren

Obecné

Provozní vlhkost	10 % – 90 % (RH)
Rozměry produktu	81,0 mm × 81,0 mm × 26,0 mm (3,19" × 3,19" × 1,02") (D × Š × V)
Rozměry balení	135,0 mm × 98,5 mm × 56,8 mm (5,31" × 3,88" × 2,24") (D × Š × V)
Hmotnost (netto)	105 g (0,23 lb)
Hmotnost (brutto)	175 g (0,39 lb)
Instalace	Na montážní panel
Materiál krytu	PC + ABS
Kompatibilita	Hub 2 Plus LTE SAFE 38300
Soulad	CE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-4:2019; EN 50131-6:2017; EN 50131-5-3:2017; Stupeň zabezpečení 2; Třída prostředí II
Záruka	36 měsíců

Snadná montáž a rychlé nastavení

Bezdrátová komunikace a bateriový provoz nabízí možnost jednoduché instalace bez potřeby kabeláže. To znamená, že sirénu lze umístit takřka kdekoli v interiéru objektu. Přidání sirény do systému je díky aplikaci PRO SAFE mimořádně jednoduché – stačí naskenovat unikátní QR kód zařízení a definovat funkce, které bude Indoor Siren plnit. Během několika okamžiků je vše připraveno a vaše siréna může začít spolehlivě pracovat.

Více na webu
smart-safe.eu/prosafe/produkty/indoor-siren-safe

GET IT ON Google Play

Available on the App Store