KEY CONTROL

BEZDRÁTOVÝ DÁLKOVÝ OVLADAČ - KLÍČENKA

Key Control je praktický bezdrátový dálkový ovladač, který si snadno připnete na klíče, vložíte do kapsy a máte jej tak vždy po ruce. Toto kompaktní a univerzální zařízení je vybaveno třemi tlačítky pro jednoduché ovládání klíčových funkcí zabezpečovacího systému ProSAFE – částečné aktivace, plné aktivace nebo deaktivace. Navíc obsahuje jedno volně programovatelné tlačítko, které lze využít například k vyhlášení SOS tísňového poplachu, spuštění předem nastavené operace nebo aktivaci automatizačního scénáře.



- Aktivace systému jedním stisknutím
- Dosah rádiového signálu až 900 m
- Cloudová aktualizace firmware zařízení
- Tlačítko pro vyhlášení tísňového poplachu
- LED indikátor pro potvrzení provedení příkazu
- Stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131
- Až 5 let provozu z baterie
- Šifrovaní dat AES algoritmem s plovoucím kódem
- Možnost plné nebo částečné aktivace systému
- Přiřazení ovladače uživateli či skupině v systému
- Přidání zařízení do systému načtením QR kódu
- Obousměrný přenos informací mezi zařízeními
- Automatické přeladění na nerušený kanál
- Funkce pro zakázání aktivace tísňového tlačítka
- Jedno volně programovatelné tlačítko
- Ochrana proti rušení rádiového signálu

Technická specifikace - Key Control

Modelové označení

SAFE 38030	Bílé provedení EAN kód - 0728204234716
SAFE 38031	Černé provedení EAN kód - 0728204235010

Základní informace

Modelové označení	SAFE 38030 (bílé provedení)

Rozhraní

Indikace	1× dvoubarevný LED indikátor stavu (zelená: normální stav, červená: abnormalita)
Tlačítko	4× (aktivace, částečná aktivace, deaktivace, SOS / ovládání)

Funkce

Sabotážní kontakt	Ano (tamper)
Vzdálená aktualizace	Ano (Cloud)
Vyhledávání	Detekce síly signálu
Upozornění na vybitou baterii	Ano

Bezdrátový přenos

Nosná frekvence	868,0 MHz – 868,6 MHz
Výkon vysílače (EIRP)	Limit 25 mW
Typ komunikace	Obousměrná
Komunikační vzdálenost	Až 900 m v otevřeném prostoru
Režim šifrování	AES128
Přeskakování frekvence	Ano (automatické)

Obecné

Napájení	1× CR2032 baterie
Spotřeba energie	Max. 100 mW
Výdrž baterie	3 roky
Provozní teplota	-10 °C až +55 °C (uvnitř)
Provozní vlhkost	10 % až 90 % (RH)
Rozměry produktu	60,0 × 39,5 × 15,0 mm (D × Š × V)
Rozměry balení	135,0 × 98,5 × 27,8 mm (D × Š × V)
Hmotnost (netto)	20 g

Na míru uživateli

Key Control lze snadno přizpůsobit vašim specifickým potřebám. Díky jeho jednoduchému ovládání jej dovedou používat jak malé děti, tak senioři. Key Control také můžete v případě potřeby svěřit osobám, které u vás pracují nebo vás příležitostně navštěvují.

Přizpůsobí se vašim potřebám

Tento ovladač umožňuje ovládat celý zabezpečovací systém nebo pouze jeho vybrané části. To znamená, že například návštěvník může otevřít bránu a získat přístup pouze do konkrétní části objektu, zatímco ostatní zóny zůstanou pod aktivní ochranou. Nastavení individuálních oprávnění je tak plně ve vašich rukou. Díky tomu můžete Key Control přizpůsobit přesně podle svých požadavků a zajistit tak maximální bezpečnost i pohodlí pro všechny uživatele.

LED signalizace a výdrž baterie na 5 let provozu

Klíčenka je vybavena duálním LED indikátorem (dvě barvy, zelená a červená), který signalizuje provedení příkazu, poplach, poruchu nebo změnu stavu systému. Nabízí ergonomický tvar a ovládací tlačítka potažená silikonem. K dispozici je i možnost pro uchycení prostřednictvím nylonového vodítka, které je součástí balení. Napájení zajišťuje jeden kus lithiové (vyměnitelné) baterie CR2032 nabízející mimořádně dlouhý provoz po dobu až 5 let.

Více na webu
smart-safe.eu/prosafe/produkty/key-control-safe

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

Technická specifikace - Key Control

Obecné

Hmotnost (brutto)	65 g
Materiál krytu	PC + ABS
Kompatibilita	Hub 2 Plus LTE SAFE 38300
Soulad	CE; EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020; EN 50131-6:2017; EN 50131-5-3:2017; EN 50131-3:2009; Stupeň zabezpečení 2; Třída prostředí II
Záruka	36 měsíců

Více na webu
smart-safe.eu/prosafe/produkty/key-control-safe