OUTDOOR SIREN

PRO SAFE

BEZDRÁTOVÁ VENKOVNÍ SIRÉNA

Outdoor Siren je bezdrátová siréna určená pro použití ve venkovních prostorech, která nabízí 3 úrovně intenzity hlasitosti, 3 typy tónů signalizace a nastavitelný interval doby akustické signalizace poplachu. Součástí sirény je skupina 12 LED diod poskytující intenzivní a jasnou optickou signalizaci poplachu. Napájení zajišťují 4 baterie typu CR123A, které umožňují provoz sirény až po dobu 4 let. V případě potřeby lze připojit externí napájecí zdroj 12 V DC.



- Optická a akustická signalizace poplachu
- Vestavěná siréna a hlasitý alarm 110 dB
- Skupina 12 LED pro optickou signalizaci poplachu
- Krytí IP65 s možností instalace do venkovního prostředí
- Dosah rádiového signálu až 1600 m
- Víceúrovňová akustická signalizace poplachu
- Integrovaný teplotní senzor
- Stupeň zabezpečení 2 dle ČSN EN 50131
- Šifrovaní dat AES algoritmem s plovoucím kódem
- Vysoce odolný kryt proti povětrnostním vlivům
- Podpora externího napájení 12V DC
- Až 4 roky provozu z baterií
- Cloudová aktualizace firmware zařízení
- Chytrý držák pro rychlou a snadnou instalaci
- Tamper proti sabotáži a neoprávněné manipulaci se zařízením
- Ochrana proti rušení rádiového signálu
- Obousměrný přenos informací mezi zařízeními
- Přidání zařízení do systému načtením QR kódu

Technická specifikace - Outdoor Siren

Modelové označení

SAFE 38140	Bílé + červené provedení EAN kód - 0728204234778

Modelové označení

Bílé + červené provedení	SAFE 38140

Rozhraní

Indikace	1× zelená LED, 12× skupina poplachových LED
Tlačítko	1× tlačítko napájení

Funkce

Sabotážní kontakt	Ano (tamper)
Vzdálená aktualizace	Ano (Cloud)
Vyhledávání	Detekce síly signálu
Testovací režim	Ano
Upozornění na vybitou baterii	Ano

Bezdrátový přenos

Nosná frekvence	868,0 MHz – 868,6 MHz
Výkon vysílače (EIRP)	Limit 25 mW
Typ komunikace	Obousměrná
Komunikační vzdálenost	Až 1 600 m v otevřeném prostoru
Režim šifrování	AES128
Přeskakování frekvence	Ano (automatické)

Akustické parametry

Tlak vzduchu	110 dB(A)
Nastavení hlasitosti	3 úrovně
Doba poplachu	Od 3 do 80 s

Obecné

Napájení	4× baterie CR123A (výchozí), 9 V DC až 15 V DC
Spotřeba energie	Baterie 3 V: max. 4,2 W, v klidu 0,3 mW; 12 V DC: max. 12 W, v klidu 87,6 mW
Odběr proudu	Baterie 3 V: max. 1,4 A (poplach), 92 µA (klid); 12 V DC: max. 1 A (poplach), 7,3 mA (klid)
Výdrž baterie	3,4 roku provozu (1 aktivace každé 2 týdny s délkou signalizace po dobu 120 s při účinnosti baterie 80 %)
Práh slabé baterie	2,8 V DC

Prevence před napadením objektu

Outdoor Siren je venkovní bezdrátová siréna zabezpečovacího systému SAFE, která slouží k akustickému a vizuálnímu upozornění na jakýkoli pokus o narušení chráněného prostoru. V případě instalace na venkovním plášti objektu působí jako silný preventivně odstrašující prvek pro potenciální narušitele. V kombinaci s venkovními PIR detektory nebo IP kamerami dokáže efektivně odradit potenciální narušitele v dalším postupu ještě předtím, než dojde k samotnému napadení nebo narušení střeženého perimetru.

Siréna, která je slyšet a vidět

Siréna vydává mimořádně hlasitý akustický signál o intenzitě až 110 dB, který je doplněn výrazným vizuálním upozorněním díky 12 výkonným LED diodám, a tak poskytuje vizuální upozornění na narušení zabezpečeného prostoru. Vizuální optická signalizace doplněná o intenzivní vysoký tón akustického alarmu nejen efektivně informuje okolí o mimořádné události, ale současně v naprosté většině případů odradí narušitele od dalších akcí. Siréna mimo jiné také slouží k signalizaci vstupního a odchodového zpoždění nebo aktivace a deaktivace systému.

Variabilní indikace poplachové události

Siréna nabízí různé typy výstražné signalizace, které lze snadno přizpůsobit podle konkrétního poplachového signálu definovaného připojenými prvky zabezpečovacího systému. Může se jednat například o upozornění na neoprávněné vniknutí, tísňový poplach, požární poplach nebo alarm pro přivolání lékařské pomoci. Ne vždy je však akustický tón vhodný pro všechny typy situací a událostí.

Více na webu
smart-safe.eu/prosafe/produkty/outdoor-siren-safe

GET IT ON Google Play

Available on the App Store

Technická specifikace - Outdoor Siren

Obecné

Práh obnovení baterie	2,9 V DC
Provozní teplota	−25 °C až +60 °C
Provozní vlhkost	10 % až 90 % (RH)
Rozměry produktu	200 × 200 × 52,5 mm (D × Š × V)
Rozměry balení	255 × 239 × 64 mm (D × Š × V)
Hmotnost (netto)	610 g
Hmotnost (brutto)	920 g
Instalace	Na stěnu
Materiál krytu	PC + ABS
Krytí	IP65
Kompatibilita	Hub 2 Plus LTE SAFE 38300
Soulad	CE, EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020, EN 50131-4:2019, EN 50131-6:2017, EN 50131-5-3:2017, stupeň zabezpečení 2, třída prostředí IV
Záruka	36 měsíců

Poradí si i s extrémním počasím

Kryt sirény byl pečlivě navržen tak, aby odolal i těm nejnáročnějším podmínkám pracovního prostředí, a to v teplotním rozmezí od -25 °C do +60 °C. Díky stupni krytí IP65 je zajištěna maximální ochrana proti vniknutí prachu a zároveň odolnost vůči silným proudům vody ze všech směrů. Outdoor Siren je vybavena integrovaným teplotním senzorem, který přináší přehled o aktuálních teplotních podmínkách v místě instalace.

Pokročilá ochrana proti sabotáži

Outdoor Siren disponuje pokročilou funkcí Tamper, která zajišťuje ochranu proti neoprávněné manipulaci nebo pokusům o sabotáž. Pokud se narušitel pokusí sirénu odstranit, otevřít násilně kryt nebo jinak narušit její funkčnost, siréna aktivuje okamžitý poplach. Tato funkce zajišťuje vyšší úroveň zabezpečení a chrání zařízení před sabotáží, zneužitím nebo poškozením.

Více na webu
smart-safe.eu/prosafe/produkty/outdoor-siren-safe