BRACKET OUTDOOR 11030

NASTAVITELNÝ DRŽÁK PRO VENKOVNÍ PIR DETEKTORY POHYBU

Bracket Outdoor-SAFE 11030 je nastavitelný montážní držák navržený pro venkovní PIR detektory Motion Guard Outdoor a Motion Cam Outdoor. Robustní konstrukce v kombinaci s výjimečnou flexibilitou nastavení z něj činí nepostradatelné příslušenství pro každého integrátora moderního bezdrátového zabezpečovacího systému SAFE.



- Jednoduchá instalace
- Pro vnitřní instalaci
- Pro venkovní instalaci
- Flexibilní instalace na strop i stěnu
- Úhel H rotace – montáž stěna ±90° / strop ±180°
- Široký rozsah přípustné provozní teploty a vlhkosti

Technická specifikace - Bracket Outdoor 11030

Modelové označení

SAFE 11030	EAN kód - 0728204235072

Obecné

Klasifikace	Otočný držák pro venkovní detektory pohybu SAFE
Kompatibilita	SAFE 38460, SAFE 38470
Použití	Vnitřní / venkovní
Materiál	Hliníková slitina
Antikorozní úroveň	Základní ochrana
Barva	Stříbrná
Typ instalace	Nástěnná montáž
Doporučená výška instalace	0,8 m až 1,3 m
Úhel rotace	Horizontálně ±40°

Provozní podmínky

Provozní teplota	−25 °C až +60 °C
Provozní vlhkost	10 % až 90 % (RV)
Teplota skladování	−25 °C až +60 °C
Vlhkost při skladování	10 % až 90 % (RV)

Fyzické parametry

Rozměry produktu	94,0 × 73,4 × 55,0 mm
Hmotnost (netto)	140 g
Rozměry balení	121,0 × 108,0 × 99,0 mm
Hmotnost (brutto)	230 g

Certifikace a záruka

Soulad	CE
Záruka	36 měsíců

Stabilní a odolná konstrukce

Držák Bracket Outdoor-SAFE 11030 byl vyvinut pro flexibilní instalaci venkovních PIR detektorů SAFE s podporou stabilní nástěnné montáže. Celé tělo držáku je vyrobeno z hliníkové slitiny a nabízí maximální poměr mezi mechanickou odolností a nízkou hmotností. Otočný mechanismus umožňuje plynulé a přesné nasměrování a pevné zafixování detektoru v požadované horizontální rovině, což výrazně zjednodušuje proces instalace a následného doladění úhlu záběru.

Kompatibilita

Držák je plně kompatibilní s detektory SAFE 38460 Motion Guard Outdoor a SAFE 38470 Motion Cam Outdoor. Tím podstatně rozšiřuje možnosti jejich umístění v nejrůznějších prostředích a aplikacích. Základní antikorozní úprava spolu s provozním rozsahem teplot od −25 °C do +60 °C zaručují spolehlivý a bezproblémový provoz jak ve standardních vnitřních prostorách, tak především v náročnějších venkovních podmínkách.

Možnosti použití

Držák SAFE 11030 je navržen pro montáž na svislé stěny, což umožňuje optimální umístění venkovního PIR detektoru na fasádě budovy, u vstupních dveří, v garážích nebo na jiných exponovaných místech, kde je potřeba spolehlivá detekce pohybu.

Přesné nasměrování detektoru

Držák umožňuje horizontální naklonění ±40°, díky čemuž lze detektor přesně nasměrovat na sledovanou oblast a minimalizovat riziko slepých míst nebo falešných poplachů způsobených nesprávným úhlem snímání.

Více na webu
smart-safe.eu/prosafe/produkty/safe-bracket-outdoor

GET IT ON Google Play

Available on the App Store