BRACKET PIR SAFE 11010

NASTAVITELNÝ MONTÁŽNÍ DRŽÁK PRO PIR DETEKTORY POHYBU

Bracket PIR – SAFE 11010 je profesionální nastavitelný montážní držák navržený pro PIR detektory řady Motion Guard a Motion Guard Plus. Robustní konstrukce v kombinaci s výjimečnou flexibilitou nastavení z něj činí nepostradatelné příslušenství pro každého integrátora moderního bezdrátového zabezpečovacího systému SAFE.



- Jednoduchá instalace
- Pro vnitřní instalaci
- Pro venkovní instalaci
- Flexibilní instalace na strop i stěnu
- Úhel H rotace – montáž stěna ±90° / strop ±180°
- Úhel V rotace – stěna −80° až +70°, strop 0° až −75°
- Široký rozsah přípustné provozní teploty a vlhkosti
- Kloub pro větší variabilní nastavení

Technická specifikace - Bracket PIR SAFE 11010

Modelové označení

SAFE 11010	EAN kód - 0728204235058

Obecné

Klasifikace	Otočný držák pro vnitřní PIR detektory pohybu SAFE
Kompatibilita	SAFE 38400, SAFE 38410, SAFE 38401, SAFE 38411
Materiál	Polykarbonát a hliníková slitina
Antikorozní úroveň	Základní ochrana
Typ instalace	Stěna / strop
Úhel natočení – nástěnná montáž	horizontálně ±90°, vertikálně −80° až +70°, kolem osy X ±180°
Úhel natočení – stropní montáž	horizontálně ±180°, vertikálně 0° až −75°, kolem osy X ±90°
Barva	Bílá

Provozní podmínky

Provozní teplota	−10 °C až +55 °C
Skladovací teplota	−10 °C až +55 °C
Provozní vlhkost	10 % až 90 % (RV)

Fyzické parametry

Rozměry produktu	φ 70,0 × 55,1 mm
Hmotnost (netto)	45 g
Rozměry balení	127 × 88 × 79 mm
Hmotnost (brutto)	120 g

Certifikace a záruka

Soulad	CE
Záruka	36 měsíců

Spolehlivé a flexibilní řešení

Držák Bracket PIR – SAFE 11010 byl vyvinut pro flexibilní instalaci PIR detektorů SAFE a podporuje nástěnnou i stropní montáž. Tělo z polykarbonátu a hliníkové slitiny nabízí ideální poměr mezi mechanickou odolností a nízkou hmotností. Kloubový mechanismus umožňuje plynulé a přesné nasměrování detektoru v horizontální i vertikální rovině, což výrazně zjednodušuje proces instalace a následného doladění úhlu záběru.

Kompatibilita

Držák je plně kompatibilní s detektory Motion Guard SAFE 38400, SAFE 38410 a Motion Guard Plus SAFE 38401, SAFE 38411. Tím podstatně rozšiřuje možnosti jejich umístění v nejrůznějších prostředích a aplikacích. Základní antikorozní úprava spolu s provozním rozsahem teplot od −10 °C do +55 °C zaručují spolehlivý a bezproblémový provoz jak ve standardních vnitřních prostorách, tak v náročnějších venkovních podmínkách.

Možnosti použití

Držák SAFE 11010 umožňuje instalaci jak na svislé stěny, tak na vodorovné stropy, čímž poskytuje maximální volnost při výběru optimálního umístění detektoru v jakémkoliv prostoru – od rodinného domu přes kancelář až po sklad či průmyslový objekt.

Přesné nasměrování detektoru

Mimořádný rozsah nastavení patří k nejvýraznějším přednostem tohoto držáku. Montáž na stěnu: horizontální naklonění ±90°, vertikální naklonění −80° až +70°. Montáž na strop: horizontální naklonění ±180°, vertikální naklonění 0° až −75°. Takový rozsah pohybu umožňuje nasměrovat detektor přesně do míst, kde je to zapotřebí, a spolehlivě pokrýt kritické zóny bez vzniku slepých míst.

Více na webu
smart-safe.eu/prosafe/produkty/safe-bracket-pir