BRACKET CAM 11020

PODESIVI MONTAŽNI NOSAČ ZA PIR CAM DETEKTORE POKRETA

Bracket Cam-SAFE 11020 je profesionalni podesivi montažni nosač osmišljen za PIR detektore s foto verifikacijom serije Motion Cam. Robusna konstrukcija u kombinaciji s iznimnom fleksibilnošću podešavanja čini ga nezaobilaznom dodatnom opremom za svakog integratora modernog bežičnog sigurnosnog sustava SAFE.



- Jednostavna instalacija
- Za unutarnju instalaciju
- Za vanjsku instalaciju
- Fleksibilna instalacija na strop i zid
- Kut H rotacije – montaža na zid ±90° / strop ±180°
- Kut V rotacije – montaža na zid / strop ±70°
- Širok raspon dopuštene radne temperature i vlažnosti
- Zglob za veću varijabilnost podešavanja

Technical specification - Bracket Cam 11020

Model designation

SAFE 11020	EAN code - 0728204235065

Općenito

Klasifikacija	Okretni nosač za unutarnje detektore pokreta SAFE s fotoverifikacijom Cam
Kompatibilnost	SAFE 38450, SAFE 38451
Materijal	Polikarbonat i aluminijska legura
Razina protukorozivne zaštite	Osnovna zaštita
Zglob	Da
Boja	Bijela
Vrsta instalacije	Zid / strop
Kut rotacije	Zidna montaža: horizontalno ±90°, vertikalno ±50°; stropna montaža: horizontalno ±180°, vertikalno ±90°

Okoliš

Radna temperatura	−10 °C do +55 °C
Temperatura skladištenja	−10 °C do +55 °C
Radna vlažnost	10 % do 90 % (RH)

Fizički parametri

Dimenzije proizvoda	φ 70,0 × 55,1 mm
Težina (neto)	45 g
Dimenzije pakiranja	127 × 88 × 79 mm
Težina (bruto)	129 g

Certifikacija i jamstvo

Sukladnost	CE
Jamstvo	36 mjeseci

Stabilna i otporna konstrukcija

Nosač Bracket Cam-SAFE 11020 razvijen je za fleksibilnu instalaciju PIR detektora SAFE Motion Cam i podržava montažu na zid i strop. Tijelo od polikarbonata i aluminijske legure nudi idealan omjer mehaničke otpornosti i male težine. Zglobni mehanizam omogućuje glatko i precizno usmjeravanje detektora u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini, što znatno pojednostavnjuje postupak instalacije i naknadnog fino podešavanja kuta snimanja.

Kompatibilnost

Nosač je potpuno kompatibilan s detektorima Motion Cam SAFE 38450 i SAFE 38451. Time znatno proširuje mogućnosti njihova smještaja u najrazličitijim okruženjima i primjenama. Osnovna antikorozivna obrada zajedno s radnim rasponom temperatura od −10 °C do +55 °C jamči pouzdan i neometan rad kako u standardnim unutarnjim prostorima tako i u zahtjevnijim vanjskim uvjetima.

Mogućnosti uporabe

Nosač SAFE 11020 omogućuje instalaciju kako na okomite zidove tako i na vodoravne stropove, čime pruža maksimalnu slobodu pri odabiru optimalnog smještaja detektora u bilo kojem prostoru – od obiteljske kuće preko ureda do skladišta ili industrijskog objekta.

Precizno usmjeravanje detektora

Iznimni raspon podešavanja jedna je od najizrazitijih prednosti ovog nosača. Montaža na zid: horizontalni nagib ±90°, vertikalni nagib ±50°. Montaža na strop: horizontalni nagib ±180°, vertikalni nagib ±90°.

More on the web
smart-safe.eu/prosafe/hr/produkty/safe-bracket-cam

GET IT ON Google Play

Available on the App Store