BRACKET PIR SAFE 11010

PRO SAFE

PODESIVI MONTAŽNI NOSAČ ZA PIR DETEKTORE POKRETA

Bracket PIR – SAFE 11010 je profesionalni podesivi montažni nosač osmišljen za PIR detektore serije Motion Guard i Motion Guard Plus. Robusna konstrukcija u kombinaciji s iznimnom fleksibilnošću podešavanja čini ga nezaobilaznom dodatnom opremom za svakog integratora modernog bežičnog sigurnosnog sustava SAFE.



- Jednostavna instalacija
- Za unutarnju instalaciju
- Za vanjsku instalaciju
- Fleksibilna instalacija na strop i zid
- Kut H rotacije – montaža na zid ±90° / strop ±180°
- Kut V rotacije – zid −80° do +70°, strop 0° do −75°
- Širok raspon dopuštene radne temperature i vlažnosti
- Zglob za veću varijabilnost podešavanja

Technical specification - Bracket PIR SAFE 11010

Model designation

SAFE 11010	EAN code - 0728204235058

Općenito

Klasifikacija	Okretni nosač za unutarnje PIR detektore pokreta SAFE
Kompatibilnost	SAFE 38400, SAFE 38410, SAFE 38401, SAFE 38411
Materijal	Polikarbonat i aluminijska legura
Razina protukorozivne zaštite	Osnovna zaštita
Vrsta instalacije	Zid / strop
Kut zakretanja – zidna montaža	horizontalno ±90°, vertikalno −80° do +70°, oko osi X ±180°
Kut zakretanja – stropna montaža	horizontalno ±180°, vertikalno 0° do −75°, oko osi X ±90°
Boja	Bijela

Radni uvjeti

Radna temperatura	−10 °C do +55 °C
Temperatura skladištenja	−10 °C do +55 °C
Radna vlažnost	10 % do 90 % (RH)

Fizički parametri

Dimenzije proizvoda	φ 70,0 × 55,1 mm
Težina (neto)	45 g
Dimenzije pakiranja	127 × 88 × 79 mm
Težina (bruto)	120 g

Certifikacija i jamstvo

Sukladnost	CE
Jamstvo	36 mjeseci

Pouzdano i fleksibilno rješenje

Nosač Bracket PIR – SAFE 11010 razvijen je za fleksibilnu instalaciju PIR detektora SAFE i podržava montažu na zid i strop. Tijelo od polikarbonata i aluminijske legure nudi idealan omjer mehaničke otpornosti i male težine. Zglobni mehanizam omogućuje glatko i precizno usmjeravanje detektora u horizontalnoj i vertikalnoj ravnini, što znatno pojednostavnjuje postupak instalacije i naknadnog fino podešavanja kuta snimanja.

Kompatibilnost

Nosač je potpuno kompatibilan s detektorima Motion Guard SAFE 38400, SAFE 38410 i Motion Guard Plus SAFE 38401, SAFE 38411. Time znatno proširuje mogućnosti njihova smještaja u najrazličitijim okruženjima i primjenama. Osnovna antikorozivna obrada zajedno s radnim rasponom temperatura od −10 °C do +55 °C jamči pouzdan i neometan rad kako u standardnim unutarnjim prostorima tako i u zahtjevnijim vanjskim uvjetima.

Mogućnosti uporabe

Nosač SAFE 11010 omogućuje instalaciju kako na okomite zidove, tako i na vodoravne stropove, čime pruža maksimalnu slobodu pri odabiru optimalnog smještaja detektora u bilo kojem prostoru – od obiteljske kuće preko ureda do skladišta ili industrijskog objekta.

Precizno usmjeravanje detektora

Iznimni raspon podešavanja jedna je od najizrazitijih prednosti ovog nosača. Montaža na zid: horizontalni nagib ±90°, vertikalni nagib −80° do +70°. Montaža na strop: horizontalni nagib ±180°, vertikalni nagib 0° do −75°.

More on the web
smart-safe.eu/prosafe/hr/produkty/safe-bracket-pir

GET IT ON Google Play

Available on the App Store